


DSH TN 255 (941 200)


- Готовое к монтажу комбинированное УЗИП класс I + класс II на основе искровых промежутков
- Компактная конструкция (шириной всего один модуль на полюс) обеспечивается применением герметичного искрового разрядника
- Совмещает молниезащитное уравнивание потенциалов и защиту оконечного оборудования



Оригинал может отличаться от изображения



Принципиальная схема DSH TN 255



Размерный эскиз DSH TN 255

Готовое к монтажу оптимизированное комбинированное УЗИП для однофазных систем TN.

Тип	DSH TN 255
Арт. №	941 200
УЗИП согласно стандартам EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Тип 1 + Тип 2 / Класс I + Класс II
Энергетическая координация с оконечным оборудованием (≤ 10 м)	Класс I+II+III
Номинальное напряжение перем. тока (U _N)	230 В (50 / 60 Гц)
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока (U _C)	255 В (50 / 60 Гц)
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) [L+N-PE] (I _{total})	25 кА
Удельная энергия [L+N-PE] (W/R)	156,25 кДж/Ом
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) [L, N-PE] (I _{imp})	12,5 кА
Удельная энергия [L,N-PE] (W/R)	39,06 кДж/Ом
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) [L/N-PE]/[L+N-PE] (I _n)	12,5 / 25 кА
Уровень напряжения защиты [L-PE]/[N-PE] (U _p)	≤ 1,5 / ≤ 1,5 кВ
Способность гашения сопровождающего переменного тока (I _{fi})	25 кА _{rms}
Ограничение сопровождающего тока / селективность	отсутствие срабатывания предохранителей 35 А gG до 25 кА _{rms}
Время срабатывания (t _A)	≤ 100 нс
Макс. входной предохранитель	160 А gG
Характеристика кратковременного перенапряжения (TOV) [L-N] (U _T)	440 В / 120 мин. – устойчивость
Диапазон рабочих температур (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Индикатор работоспособности / неисправности	зеленый / красный
Количество портов	1
Сечение соединительных проводов (L, N, PE, ⚡) (мин.)	1,5 мм ² одножильный жесткий / гибкий
Сечение соединительных проводов (L, N, PE, ⚡) (макс.)	35 мм ² многожильный жесткий / 25 мм ² гибкий
Монтаж на	DIN- рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715
Материал корпуса	термопласт, цвет красный, UL 94 V-0
Установка	внутри помещения
Степень защиты	IP 20
Монтажные размеры	2 модуля, DIN 43880
Разрешения, сертификаты	KEMA, VDE, UL, EAC
Вес	250 g
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	85363090
Код GTIN	4013364138209
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.