


DG S 275 (952 070)


- Ограничитель перенапряжений универсального применения, состоящий из базового элемента и вставного защитного модуля
- Высокая пропускная способность благодаря использованию мощных варисторов на основе оксида цинка
- Высокая надежность благодаря контролю состояния "Thermo-Dynamik-Control"



Оригинал может отличаться от изображения



Принципиальная схема DG S 275



Размерный эскиз DG S 275

Однополюсный штекерный ограничитель перенапряжений, состоящий из базового элемента и вставного защитного модуля.

Тип	DG S 275
Арт. №	952 070
УЗИП согласно стандартам EN 61643-11 / ГОСТ Р 51992-2011 (IEC 61643-11)	Тип 2 / Класс II
Энергетическая координация с оконечным оборудованием (≤ 10 м)	Тип 2 + Тип 3
Номинальное напряжение перем. тока (U _N)	230 В (50 / 60 Гц)
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока (U _c)	275 В (50 / 60 Гц)
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока (U _c)	350 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) (I _n)	20 кА
Макс. разрядный ток (8/20 мкс) (I _{max})	40 кА
Уровень напряжения защиты (U _p)	≤ 1,5 кВ
Уровень напряжения защиты при 5 кА (U _p)	≤ 1 кВ
Время срабатывания (t _A)	≤ 25 нс
Номинал входного предохранителя, макс.	125 А gL/gG
Стойкость к токам КЗ при макс. номинале входного предохранителя (I _{SCCR})	50 кA _{rms}
Кратковременное перенапряжение (TOV) - (U _T) характеристика	335 В / 5 сек. – устойчивость
Кратковременное перенапряжение (TOV) - (U _T) характеристика	440 В / 120 мин. – безопасный выход из строя
Диапазон рабочих температур (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Индикатор работоспособности / неисправности	зеленый / красный
Количество портов	1
Сечение соединительных проводов (мин.)	1,5 мм ² одножильный жесткий / гибкий
Сечение соединительных проводов (макс.)	35 мм ² многожильный жесткий / 25 мм ² гибкий
Монтаж на	DIN- рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715
Материал корпуса	термопласт, цвет красный, UL 94 V-0
Установка	внутри помещения
Степень защиты	IP 20
Монтажные размеры	1 модуль, DIN 43880
Разрешения, сертификаты	KEMA, VDE, UL, CSA, EAC
Вес	130 g
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	85363030
Код GTIN	4013364108493
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.