


DG M TNS 275 (952 400)


- Готовые к монтажу УЗИП, состоящие из базового элемента и вставных защитных модулей
- Высокая пропускная способность благодаря использованию мощных варисторов на основе оксида цинка и искровых промежутков
- Высокая надежность благодаря контролю состояния "Thermo-Dynamik-Control"



Оригинал может отличаться от изображения



Принципиальная схема DG M TNS 275



Размерный эскиз DG M TNS 275

Модульный ограничитель перенапряжений для систем TN-S.

Тип	DG M TNS 275
Арт. №	952 400
УЗИП согласно стандартам EN 61643-11 / ГОСТ Р 51992-2011 (IEC 61643-11)	Тип 2 / Класс II
Энергетическая координация с оконечным оборудованием (≤ 10 м)	Тип 2 + Тип 3
Номинальное напряжение перем. тока (U _N)	230 / 400 В (50 / 60 Гц)
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока (U _c)	275 В (50 / 60 Гц)
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) (I _n)	20 кА
Макс. разрядный ток (8/20 мкс) (I _{max})	40 кА
Уровень напряжения защиты [L-PE]/[N-PE] (U _p)	≤ 1,5 / ≤ 1,5 кВ
Уровень напряжения защиты [L-PE] / [N-PE] при 5 кА (U _p)	≤ 1 / ≤ 1 кВ
Время срабатывания (t _A)	≤ 25 нс
Номинал входного предохранителя, макс.	125 А gG
Стойкость к токам КЗ при макс. номинале входного предохранителя (I _{SCCR})	50 кА _{rms}
Кратковременное перенапряжение (TOV) - (U _T) характеристика	335 В / 5 сек. – устойчивость
Кратковременное перенапряжение (TOV) - (U _T) характеристика	440 В / 120 мин. – безопасный выход из строя
Диапазон рабочих температур (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Индикатор работоспособности / неисправности	зеленый / красный
Количество портов	1
Сечение соединительных проводов (мин.)	1,5 мм ² одножильный жесткий / гибкий
Сечение соединительных проводов (макс.)	35 мм ² многожильный жесткий / 25 мм ² гибкий
Монтаж на	DIN-рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715
Материал корпуса	термопласт, цвет красный, UL 94 V-0
Установка	внутри помещения
Степень защиты	IP 20
Монтажные размеры	4 модуля, DIN 43880
Разрешения, сертификаты	KEMA, VDE, UL, EAC
Вес	414 g
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	85363030
Код GTIN	4013364108455
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.