




Сводная таблица распашных турникетов AVIX

					
Модель	AV.SG.6629	AV.SG.6629C	AV.SG.6627	AV.SG.6628	AV.SG.6621B
Ширина прохода, мм	600 - 1100	600 - 1100	600 - 1100	600~1100	600 - 1100
Тип двигателя	Сервопривод постоянного тока 24В				
Температура эксплуатации	Помещение, -20°C~70°C (опционально до -40°C)				
Длина, мм	1600	1600	1656	1600	1600
Высота турникета, мм	1000	1000	1000	1050	1000
Ширина тумбы, мм	140	140	150	140	120
Наработка на отказ, млн. циклов	20	20	10	10	10
Мощность привода, макс., Вт	100	100	100	100	100
Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304 + алюминиевый сплав		Нержавеющая сталь SUS304+холоднокатаная сталь	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304	
Материал створки	Акрил (опция: закаленное стекло)		Акрил		
Связь	Реле (Сухой контакт)				
Интерфейс	Уровень/импульс/RS485/RS232				

Сводная таблица распашных турникетов AVIX

					
Модель	AV.SG.6621C	AV.SG.6621L	AV.SG.6621H	AV.SG.6623	AV.SG.6626
Ширина прохода, мм	600 - 900	600 - 1100	600 - 1100	600 - 1100	600 - 1100
Тип двигателя	Сервопривод постоянного тока 24В				
Температура эксплуатации	Помещение, -20°C~70°C (опционально до -40°C)				
Длина, мм	1000	1600	1600	1600	1600
Высота турникета, мм	1000	990	1000(Высота створки 1500 мм)	1030	1020
Ширина тумбы, мм	160	160	160	120	180
Наработка на отказ, млн. циклов	10	10	20	10	10
Мощность привода, макс., Вт	100	100	100	100	100
Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304				
Материал створки	Акрил				
Связь	Реле (Сухой контакт)				
Интерфейс	Уровень/импульс/RS485/RS232				

Сводная таблица распашных турникетов AVIX

		
Модель	AV.SG.6692	AV.SG.6653
Ширина прохода, мм	600 - 900	600~1200
Тип двигателя	Сервопривод постоянного тока 24В	Бесщеточный двигатель постоянного тока 24В
Температура эксплуатации	Помещение, -20°C~70°C (опционально до -40°C)	
Длина, мм	1600	1600
Высота турникета, мм	1030	1000
Ширина тумбы, мм	140	210
Наработка на отказ, млн. циклов	20	5
Мощность привода, макс., Вт	100	30
Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304	
Материал створки	Акрил	
Связь	Реле (Сухой контакт)	
Интерфейс	Уровень/импульс/RS485/RS232	

Сводная таблица 3-штанговых полуростовых турникетов AVIX

				
Модель	AV.TT.6383	AV.TT.6671X	AV.TT.6671XS	AV.TT.6671XS-D
Ширина прохода, мм	550	550	550	550
Тип привода	Бесщеточный двигатель постоянного тока 24В	Электромеханический привод (Опционально: моторизованный)		
Температура эксплуатации	Помещение-улица под навесом, -20°C~70°C (опционально до -40°C)			
Длина, мм	1600	1200	420	420
Высота турникета, мм	1000	1000	980	980
Ширина тумбы, мм	280	280	330	480
Наработка на отказ, млн. циклов	5	3	3	3
Мощность привода, макс., Вт	40	40	40	40
Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304			
Связь	Реле (Сухой контакт)			
Интерфейс	Уровень/импульс/RS485/RS232			

Сводная таблица турникетов Flap Barrier Gate AVIX		Сводная таблица раздвижных турникетов AVIX	
			
Модель	AV.FB.6983	AV.SL.6992	
Ширина прохода, мм	550	550	
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель постоянного тока 24В	Сервопривод постоянного тока 24В	
Температура эксплуатации	Помещение, -15°C~60°C	Помещение, -10°C~70°C	
Длина, мм	1600	1500	
Высота турникета, мм	1000	985	
Ширина тумбы, мм	280	350	
Наработка на отказ, млн. циклов	8	8	
Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304		
Связь	Реле (Сухой контакт)		
Интерфейс	Уровень/импульс/RS485/RS232		
Сводная таблица турникетов AVIX для пассажирских транспортных узлов			
			
Модель	AV.SG.6631	AV.SG.6633	AV.SG.6635
Ширина прохода, мм	700	700	700
Тип привода	Сервопривод постоянного тока 24В		
Температура эксплуатации	Помещение-улица под навесом, -20°C~70°C (опционально до -40°C)		
Длина, мм	1725	1880	1300
Высота турникета, мм	1510	1495	1455
Ширина тумбы, мм	200	200	200
Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304		
Связь	Реле (Сухой контакт)		
Интерфейс	Уровень/импульс/RS485/RS232		

Сводная таблица шлюзовых турникетов AVIX с идентификацией

			
Модель	AV.SG.6632	AV.SG.6634	AV.SG.6636
Ширина прохода, мм	700	700	700
Тип привода	Сервопривод постоянного тока 24В		
Температура эксплуатации	Помещение-улица под навесом, -20°C~70°C (опционально до -40°C)		
Длина, мм	2540	2260	2705
Высота турникета, мм	1555	1490	1430
Ширина тумбы, мм	200	200	200
Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304		
Связь	Реле (Сухой контакт)		
Интерфейс	Уровень/импульс/RS485/RS232		