

B614

Автоматический электромеханический шлагбаум 24 В



NEW

Макс. длина стрелы

5 м

Время открытия

< 2 с (80° со стрелой
длиной 3 м)

Интенсивность использования

Постоянная работа



- Двигатель со встроенным энкодером и максимальной защитой при обнаружении препятствия.
- Регулировка скорости.
- Встроенная в верхнюю часть плата легкодоступна для обслуживания и легко программируется.



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	B614
Напряжение питания	220-240 В ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	Щеточный 24 В ---
Макс. мощность	165 Вт
Макс. момент	300 Нм - 63 Нм (Пуск - 45°)
Материал	Сталь
Обработка	Горячая оцинковка толщина 15 мкм + окраска порошковой полиэфирной краской
Энкодер	Встроенный в двигатель
Замедление	Электронное
Тип стрелы	Прямоугольная и круглая
Рабочая температура	-20° С ÷ + 55° С
Степень защиты	IP55
Масса	40 кг
Время открытия	< 2 сек (80° - 3 м)
Интенсивность использования	100%
Плата управления	E614

(*) данные для 230 В~ 50 Гц.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
В614 Красный RAL 3020	104614

УПАКОВКА:

В614 включает: тумба шлагбаума, мотор-редуктор и систему привода, плату управления, комплект крепежа для монтажа, ключ разблокировки.


ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Плата E614
См. стр. 134


63001034

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ



Шторка 2 м

428441



Шторка 3 м

428446



Регулируемая подвесная
опора

428805



Монтажная пластина

737621



Регулируемая вилочная
опора для стрелы



Монтажная пластина

490183

>>



Встраиваемая
двухцветная лампа В614

410031

Крепления пружин ♦

490186



Дополнительный
треугольный ключ
разблокировки
(уп. 10 шт.)

713002



Резервная АКБ ХВАТ 24

390923

ПРИМЕЧАНИЕ

♦ При необходимости используйте две балансирующие пружины. Схему установки пружин смотрите на следующих страницах.

СТРЕЛЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ S И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Стрелы круглого сечения S - Ø 75 мм (наклейки не входят в комплект поставки)

Длина (мм)	Артикул
2.300	428045
3.300	428042
4.300	428043
5.000	428002

стрелы круглого сечения S оснащаются резиновым профилем с невозможностью установки защитной кромки



Шарнир для стрел круглого сечения S (макс. длиной 4 м)

428444



Крепление для стрел круглого сечения S 615/620/B614 ♦

428445

>>



Светодиодный шнур, упак. 12 м

390993



Комплект из 6 наклеек на стрелу

490117



Комплект для подключения подсветки стрелы ♦

390992

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ПРУЖИНЫ ДЛЯ СТРЕЛ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ S И СТРЕЛ С ПОДСВЕТКОЙ (НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРУЖИН)



Балансирная пружина B614

721209

Длина стрелы	Без принадлежностей	С подсветкой	С решеткой	С опорой	С подсветкой и опорой	С решеткой и опорой	С подсветкой, решеткой и опорой	С шарнирным комплектом
0 ÷ 3 200 мм	1	1	1	1	1	2	2	1
3 200 ÷ 3 700 мм	1	1	1	1	2	2	2	2
3 700 ÷ 4 200 мм	1	2	2	2	2	2	2	2
4 200 ÷ 4 700 мм	2	2	2	2	2	2		
4 700 ÷ 5 200 мм	2	2	2	2	2			

Балансировочные пружины не входят в комплект поставки тумбы и должны приобретаться отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ♦ Крепление для стрелы не входит в комплект поставки тумбы и должно приобретаться отдельно.
- ♦ Для обеспечения надлежащей балансировки стрелы с подсветкой и шторкой при длине более 2,8 м следует выбирать пружину для шлагбаума рассчитанную на длину стрелы на 0,5 м больше.

СТРЕЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Стандартная стрела
прямоугольного сечения

Длина (мм)	Артикул
2.315	428088
2.815	428089
3.815	428090
4.815	428091

стрелы прямоугольного сечения оснащаются резиновым профилем с возможностью установки защитной кромки.



Крепление для стрел
прямоугольного сечения

428342



Шарнир - высота
потолка 3 м (только
для стандартных стрел
прямоугольного сечения)

428137

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ПРУЖИНЫ ДЛЯ СТРЕЛ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРУЖИН)



Балансирная пружина
B614

Длина стрелы	Без принадлежностей	С подсветкой	С решеткой	С опорой	С решеткой и опорой	С шарнирным комплектом
0 ÷ 2 000 мм	1	1	1	1	1	1
2 000 ÷ 2 850 мм	1	1	1	1	1	1
2 850 ÷ 3 350 мм	1	1	1	1	1	2
3 350 ÷ 3 850 мм	1	1	2	2	2	2
3 850 ÷ 4 350 мм	1	2	2	2	2	
4 350 ÷ 4 850 мм	2	2	2	2	2	

721209

Балансировочные пружины не входят в комплект поставки тумбы и должны приобретаться отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ

◆ Крепление для стрелы не входит в комплект поставки тумбы и должно приобретаться отдельно.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Ключ
выключатель
страница 150

Защитные
устройства
страница 160

Передачки и
приёмники
страница 142

Фотоэлементы
страница 156

Сигнальные
лампы
страница 164

Другие аксессуары
страница 165