



SkyDef
Technologies

www.skydef.ru

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСМОТРА БАГАЖА И ТОВАРОВ **SDT-5030**


СОВРЕМЕННАЯ И КОМПАКТНАЯ ОДНОПРОЕКЦИОННАЯ
РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА. ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ВЫСОЧАЙШУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОДХОДИТ ДЛЯ
БЫСТРОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОВЕРКИ НЕГАБАРИТНОЙ РУЧНОЙ
КЛАДИ, ПАКЕТОВ, ПОСЫЛОК И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ SDT-5030


- Компактные размеры и низкий вес. Проходит в большинство дверных проемов, идеальна для использования в стесненных условиях или при выездных мероприятиях
- Удобный интерфейс программного обеспечения и эргономичный пульт управления оператора
- Инновационная технология сканирования с палитрой из 7-ми цветов
- Более 30 функций обработки изображений
- Точное разделение материалов на органические, смесевые, неорганические
- Встроенная функция идентификации подозрительных объектов на основе искусственного интеллекта
- Программное обеспечение на базе ОС Windows обеспечивает высокое быстродействие и стабильную работу

Функция выделения подозрительных объектов



Ассистент, который позволяет выделять опасные, воспламеняющиеся вещества, взрывчатку или наркотики

Возможность выбора изображений в 4-х цветной или 7-ми цветной палитре



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ **SDT-5030**

Размер установки, мм (Д x Ш x В)	1361 x 831 x 1182
Размер туннеля, мм (Ш x В)	510 x 315
Мощность рентгеновского генератора, Кв	140
Направление рентгеновского излучения	Снизу-вверх
Проникновение по стали, мм	36
Обнаружительная способность по медной проволоке, мм (AWG)	0,08 (40)
Скорость конвейерной ленты, м/с	0,23
Максимальная распределенная нагрузка на конвейер, кг	150
Операционная система	Windows 10
Жесткий диск SSD / HDD, Гб	120 / 1000
Емкость жесткого диска (HDD), Тб	1
Монитор	LCD 24"
Цветовая палитра	На выбор: 4 или 7 цветов
Разделение объектов по атомной массе	Наличие
Вес установки, кг	не более 345

Комплектация SDT-5030:

- Рентгенотелевизионная установка – 1 шт.
- LCD монитор 24" – 1 шт.
- Операторский пульт управления – 1 шт.
- Эксплуатационная документация, паспорт (формуляр)

Доступные к заказу дополнительные опции:

- Входной/выходной роликовый стол 0,5 м
- Входной/выходной роликовый стол 1 м
- Встроенные в РТУ обзорные видеокамеры фиксации багажа, предметов и их владельцев
- Интеллектуальная подсистема автоматической остановки/запуска конвейерной ленты (продлевает срок службы транспортера и экономит потребление электроэнергии)
- Подсистема на основе искусственного интеллекта по контролю за вниманием оператора (бдительность / усталость / отсутствие оператора на рабочем месте)
- Монитор с сенсорным управлением *
- Комплект клавиатура/мышь
- Стабилизатор напряжения
- Источник бесперебойного питания **
- Рабочий стол оператора

* Диагональ монитора с сенсорным управлением по согласованию с Заказчиком

** Технические характеристики ИБП (мощность, время автономной работы) в соответствии с Техническим заданием Заказчика