



DOLOMIT

2-х, 3-х штанговый турникет

Турникет с корпусом из оцинкованной стали и окрашенной в RAL 9006 алюминиевой крышкой. Стойки и штанги выполнены из нержавеющей стали CrNi V2A. Встроенный блок управления Logiturn® и выносной блок питания в комплекте.

Турникет разработан для объектов с высокой проходимостью.

Отличная альтернатива турникетам с падающими штангами «Антипаника».

- ♦ Могут быть интегрированы считывателями и блоками картридеров
- ♦ Однонаправленный или двунаправленный режим работы
- ♦ Поставляется собранный
- ♦ Бесшумный
- ♦ Одно- или двунаправленный
- ♦ Большой срок службы
- ♦ Большая пропускная способность
- ♦ Блок управления Logiturn®
- ♦ Не требует специального ухода
- ♦ Большой выбор опций и аксессуаров



Описание:

Благодаря высококачественным материалам данный турникет может использоваться при любых погодных условиях.

Опционально могут быть установлены считыватели билетов. Запатентованная двухштанговая технология.

Dolomit доступен как классический трипод, так и в 2 – штанговом исполнении (функция антипаника), или Open Gate – блокировка прохода только в случае несанкционированного доступа.

Большой выбор аксессуаров позволяет адаптировать Dolomit к индивидуальным требованиям Заказчика.

Область применения:

- ♦ Бассейны, музеи, аттракционы, парки
- ♦ Кафетерии, предприятия общественного питания
- ♦ Выставочные площадки, общественные центры, конференц-центры
- ♦ Аэропорты, железнодорожные или автовокзалы

Тех. характеристики:

Питание: 230 V AC / 12V DC

Потребляемая мощность: max. 50 VA

Температура хранения: -40°C +40°C

Температура эксплуатации: -20°C +50°C

Ширина: 305 мм / 800 мм

Длина: 845 мм

Высота: 1000 мм

Масса: 45 кг

Материал: Окрашенная сталь, гальванизированная сталь

Штанги: CrNi Steel Type 1.4301

Модели:

6DOL3AEB: Dolomit 3-Arm

6DOL2AEB: Dolomit 2-Arm

Совместимые продукты:

21640: Паллета для мобильной установки

21700: Кронштейн для считывателя

Опции:

60220: Порошковая покраска

60230: Крышка из нержавеющей стали INOX

60231: Поворотный корпус из нержавеющей стали INOX

21670: Фундамент для консоли на неподготовленное основание

2P412: Датчики бесконтактного поворота

21770: Зеленый или красный круглый индикатор 30 мм

21775: Индикатор - стрелка зеленый

21750: Механический счетчик

6P920: Адаптер переменного тока 100 ВА, 2x12в

6P940: Блок питания 200 ВА, 2x12в

61960: Устройство для 2-х направленной работы

