



ECCO Light

Однопроходный моторизированный полноростовой турникет с лопастями 120°, поддерживающий высокую пропускную способность.

Турникет имеет повышенный механический ресурс и специально разработан для работы на улице с большими потоками посетителей.

- ♦ Высокий комфорт для посетителей - 600 мм ширина прохода
- ♦ Прост в монтаже и эксплуатации
- ♦ Высокое качество исполнения
- ♦ Работа с большими потоками людей - 20 000 циклов в день
- ♦ Блок управления LOGITURN.
- ♦ Простая интеграция с другими электронными системами.
- ♦ Адаптация параметров работы турникета под Заказчика и систему
- ♦ Места для установки считывателей и других элементов СКУД
- ♦ Встроенные счетчики проходов
- ♦ Функции самодиагностики
- ♦ Уличное исполнение (до -40°C)
- ♦ Бесшумная работа (40Дб)



Описание:

Моторизованный полноростовой турникет на один прохода Ecco Light имеет штанги, выполненные из оцинкованной стали, порталы из окрашенной RAL 9006 гальванизированной стали.

Разработан для эксплуатации на улице на объектах с высокой интенсивностью проходов - промышленные предприятия, складские комплексы и входы на территорию, прилегающую к административным зданиям.

На боковой панели могут быть размещены считыватели СКУД или билетной системы.

Еcco Light предназначена для одно- и двунаправленного прохода через 120° ротор.

Функции самодиагностики позволяют сократить время простоя оборудования.

Модели:

6ECE3A0HP: ECCO 120 Light

Опции:

22802-L-N: Набор крепежа FFO-02-ID

22822-L: Шаблон для сверления BS-02-L

22812-L: Базовая консоль комплект

Область применения:

- ♦ СКУД в здания
- ♦ Складские и выставочные центры



Технические характеристики

Питание	230 В, АС, 50 Гц
Потребляемая мощность	50 Вт
Присоединённая мощность	100 Вт
Класс защиты	IP 43
Температура хранения	-40 °С...+50 °С
Температура эксплуатации	-25°С...+40 °С (опционально -40 °С)
Средняя наработка на отказ	10 000 000 Проходов
Суточная нагрузочная способность	20 000 Проходов
Пропускная способность	20...40 чел./мин
Связь с СКУД	«Сухой контакт», RS-485, RS-232, Ethernet
Габариты ДхШхВ	1483 x 1247 x 2200 мм
Ширина прохода	600 мм
Масса	230 кг
Материал изготовления рамы	Сталь горячего цинкования с порошковой покраской.
Материал изготовления ротора	Оцинкованная сталь.



Габаритные размеры

