



ECCO 120 BD

Полноростовой турникет с U-образными штангами и створками 120°
Двухпроходный турникет разработан для использования в уличных точках доступа в здания, спортивные объекты и входы в паркинг, где требуется высокая степень защиты и отличная механическая защита.

- ♦ Прозрачный дизайн
- ♦ Прост в сборке и установке
- ♦ Вандалозащищенный
- ♦ Одно- или двунаправленный
- ♦ Возможность реверсивного вращения
- ♦ Высокое качество и длительный срок эксплуатации
- ♦ Блок управления LOGITURN
- ♦ Механизм разблокировка
- ♦ Счетчик проходов



Описание:

Моторизованный двухпроходный полноростовой турникет Ессо 120 BD имеет центральную колонну, выполненную из нержавеющей стали, портал и ограждающие элементы из гальванизированной стали и специально разработан для эксплуатации на таких объектах как стадион, предприятие, проход из гаража в здание. Компактные размеры и прозрачный дизайн означают легкость интеграции турникета Ессо 120 BD в ограждение.

Область применения:

- ♦ Здания
- ♦ Стадионы
- ♦ Выставочные центры

Тех. характеристики:

Питание: 230 V AC 50-60 Hz
 Потребляемая мощность: 50 Вт
 Температура хранения: -40°C +50°C
 Температура эксплуатации: -20°C +40°C
 Ширина: 2907 мм
 Длина: 1415 мм
 Высота: 2252 мм
 Масса: 450 кг
 Материал: CrNi нерж. сталь 1.4301
 Окрашенный алюминий

Модели:

6ECD3ABBB: ECCO 120 BD Basic
6ECD3ABBC: ECCO 120 BD Stainless

Опции:

63400: Крыша BASIC, длина 1.500 mm
63430: Крыша BASIC, длина 2.500 mm
63420: Крыша COMFORT, длина 1.624 mm
63450: Крыша COMFORT, length 2.624 mm
62710: CrNi нерж сталь дренаж
21775: индикатор зеленый
21777: индикатор красный/зеленый
21781: вращение по оптосенсору
62199: окраска в цвет RAL
21700: отверстие для установки считывателя
62801: к-т крепления на готовый пол
62812: к-т на установку на неготовый пол
22000: к-т блокировки при откл. питания

Совместимые продукты:

6ECE3A0BB: ECCO 120 BE Basic
6ECE3A0BC: ECCO 120 BE Stainless

