



## ECCO 120HD

**Полноростовой турникет на 2 прохода со створками 120° и поверхностью для установки считывателей**

Турникет разработан для использования в уличных точках доступа в здания, спортивные объекты и входы в паркинг, где требуется высокая степень защиты и отличная механическая защита.

- ♦ Плоскость для установки считывателя
- ♦ Прост в сборке и установке
- ♦ Вандалозащищенный
- ♦ Одно- или двунаправленный
- ♦ Возможность реверсивного вращения
- ♦ Высокое качество и длительный срок эксплуатации
- ♦ Блок управления LOGITURN Механизм разблокировка
- ♦ Простая интеграция с электроникой
- ♦ Счетчик проходов



## Описание:

Моторизованный полноростовой турникет на 2 прохода Ecco 120 HD имеет центральную колонну, выполненную из нержавеющей стали, портал и ограждающие из элементы гальванизированной стали специально и разработан для эксплуатации на таких объектах как стадион, предприятие, проход из гаража в здание.

Специальная конструкция позволяет устанавливать считыватели и переговорные устройства. В боковом боксе может быть установлен блок управления для облегченного доступа. Ecco 120 HD может быть одно- и двунаправленным и створки 120° обеспечивают пользователям максимальный комфорт в сочетании с высокой пропускной способностью.

## Область применения:

- ♦ СКУД в здания
- ♦ Стадионы и выставочные центры
- ♦ Общественные места

## Тех. характеристики:

Питание: 230V ~ 50-60 Hz  
 Потребляемая мощность: max. 50 VA  
 Температура хранения: -40°C +50°C  
 Температура эксплуатации: -25°C +50°C  
 Ширина: 2907 мм  
 Длина: 1415 мм  
 Высота: 2252 мм  
 Масса: 230 кг  
 Материал: CrNi – нерж.сталь 1.4301,  
 Алюминий с порошковым  
 напылением RAL9006

## Модели:

**6ECD3ABNB:** Ecco 120 HD Basic

**6ECD3ABNC:** Ecco 120 HD Stainless

## Опции:

**63500:** Крыша BASIC, длина 1.500 mm

**63530:** Крыша BASIC, длина 2.500 mm

**63520:** Крыша COMFORT, длина 1.624 mm

**63550:** Крыша COMFORT, длина 2.624 mm

**62710:** CrNi водосток нерж. сталь

**21775:** Индикатор зеленый

**21777:** Индикатор красный/зеленый

**21781:** Вращение по оптосенсору

**62198:** Окраска в цвет RAL

**21699:** Отверстие для крепления считывателя

**62815:** Н-р на установку на неготовый пол

**22000:** К-т блокировки при откл. питания

## Совместимые продукты:

**6ECE3ABNB:** ECCO 120 HB Basic

**6ECE3ABNC:** ECCO 120 HB Stainless

**21501:** Стойка под считыватель LS 154

**21695:** Стойка под считыватель LS

