



SELECTION DF

Полуростовые сенсорные барьеры с распашными створками

Распашной турникет Selection DF специально разработан для использования на объектах где требуется разграничение интенсивных пассажиропотоков - в общественных местах, бизнес-центрах, офисах, на VIP входах стадионов и т.п. Распашные створки идеально приспособлены для перемещения маломобильной группы граждан и пользователей с багажом.

- ♦ Высокий уровень защиты
- ♦ Нет контакта со створками
- ♦ Работа с большими потоками людей 20 000 циклов в день
- ♦ Встроенные счетчики проходов
- ♦ Бесшумный
- ♦ Перепрограммируемая логика работы
- ♦ Настройки лояльности к нарушителям



Описание:

Распашной турникет Selection DF идеален для применения на объектах с высоким уровнем безопасности и с интенсивным движением, например, в офисных и административных зданиях, банках. Надежная работа с большими потоками посетителей, высокая скорость прохода, изысканный дизайн все подчеркивает важность объекта.

Используя Selection DF так же можно обеспечить комфортный проход и маломобильной группе населения, организуя ширину прохода 900мм

Область применения:

- ♦ Офисные здания
- ♦ Выставочные центры
- ♦ Стадионы
- ♦ Общественный транспорт

Модели:

6SEL1AEC: Selection Security Gate боковой модуль

6SEL2AEC: Selection Security Gate центральный модуль

Опции:

8P416S-N ИБП 2Ah для LOGITURN

99999: Индикатор прохода

21770: Сигнал "Go" на крышке

2P784-N: Защита от перепрыгивания

2P785-N: Защита от подлезания

21699: Установка считывателя на переднюю поверхность

21700: Установка считывателя на стойке на корпусе

Оборудование для путей эвакуации с терминалом

21126-N: Накладной монтаж

2U126-N: Врезной монтаж

8P408-N: Внешняя консоль управления для дистанционного управления



Технические характеристики

Питание	230 В, АС, 50 Гц
Потребляемая мощность	50 Вт
Присоединённая мощность	До 200 Вт
Класс защиты	IP 42
Температура хранения	-40 °С...+50 °С
Температура эксплуатации	+5°С...+40 °С (опционально -40 °С)
Средняя наработка на отказ	20 000 000 Проходов
Суточная нагрузочная способность	20 000 Проходов
Пропускная способность	20...55 чел./мин
Связь с СКУД	«Сухой контакт», RS-485, RS-232, Ethernet
Габариты ДхШхВ	1200 x 1150 x 1052 мм
Ширина прохода	550 мм
Масса	140 кг (каждая тумба 70 кг)
Материал изготовления тумбы	Нержавеющая сталь 1.4301 с доп. оксид защитой.
Материал изготовления створок	Акриловое стекло, толщина 10 мм.



Габаритные размеры

