



VARIO 2100 E

Полноростовой роторный турникет

Турникет из нержавеющей стали матовой полировки высотой 210 см, с 4-мя лопастями, расположенными под углом 90°. Турникет может использоваться для установки как на улице, так и внутри помещений. Прекрасно подходит для работы на предприятиях с высокой проходимостью. Хорошо подойдет для объектов с большим трафиком посетителей для внутренней и уличной установки - бассейны, парки, аттракционы, проходные заводов.

- ♦ Поставляется в собранном виде
- ♦ Бесшумная работа
- ♦ Встроенный LOGITURN блок управления
- ♦ Двухнаправленный режим работы
- ♦ Реверсивный режим работы
- ♦ Высокая пропускная способность
- ♦ Высокое качество и долгий срок службы
- ♦ Опционально защита от морской соли
- ♦ Не требует технического обслуживания
- ♦ Большое количество аксессуаров



Описание:

Моторизованный полноростовой роторный турникет выполнен из хорошо защищенных от влаги материалов и особенно хорошо подходит для работы в условиях повышенной влажности, например, в качестве исполнительного устройства в билетных системах бассейнов, саун, туалетов и т.п.

Двигатель и блок управления Logiturn расположен в верхней части устройства, что позволяет обеспечить более высокую защиту и удобство при обслуживании, по сравнению с нижней компоновкой двигателя.

Область применения:

- ♦ Развлекательные центры и бассейны.
- ♦ Отслеживание потока посетителей.
- ♦ Места общественного назначения.
- ♦ Стадионы.

Тех. характеристики:

Питание: 24 V DC
 Потребляемая мощность: max. 100 VA
 Температура хранения: -40°C +50°C
 Температура эксплуатации: +5°C +50°C
 Ширина: 1069 мм
 Длина: 1890 мм
 Высота: 2100 мм
 Масса: 180 кг
 Материал: CrNi нерж.сталь 1.4301
 Акриловое стекло

Модели:

6VAR21E4A: VARIO 2100E-90

Опции:

2100: Защита от соленой воды V4A
21683: Консоль основания
21770: Зеленый сигнал светофора
6P407: Внешняя консоль управления
6P408: Внешняя консоль управления
6P920: Блок питания 100 VA, 2x12V
2PV12: Бесконтактное начало вращения
6P930: Блок питания 200 VA, 2x12V
2PV13: Оптосенсор
2P782: Защита от подлезания и перепрыгивания

Совместимые продукты:

6VAR21DA: VARIO 2100D-90

