



## HDTVI-камеры

РоC

0,005 Лк

- PIR ИК-датчик
- EXIR улучшенная ИК-подсветка
- РоC питание по коаксиальному кабелю
- 4 в 1 мультирежим TVI / CVI / AHD / CVBS
- WDR расширенный динамический диапазон

ДЛЯ УЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ



	1	2	5	Мп
<b>Для использования вне помещений</b>	 DS-T106 • 2,8-12 мм • ИК 40 м • IP66 • 0,01 Лк • TVI/CVBS	 DS-T110 • 2,8-12 мм • ИК 40 м • IP66 • 0,01 Лк • TVI/CVBS	 DS-T210 • 2,8-12 мм • ИК 40 м • IP66 • 0,01 Лк • WDR 120 дБ • 4 в 1	 DS-T506(C) • 2,7-13,5 мм • ИК 40 м • IP66 • 0,01 Лк • 4 в 1
	 DS-T109 • 2,8-12 мм • ИК 40 м • IP66 • 0,01 Лк • TVI/CVBS	 DS-T110 • 2,8-12 мм • ИК 40 м • IP66 • 0,01 Лк • TVI/CVBS	 DS-T213 • 2,8-3,6 мм • ИК 20 м • IP66 • 0,005 Лк • WDR 120 дБ • 4 в 1	 DS-T210 • 2,8-12 мм • ИК 40 м • IP66 • 0,01 Лк • WDR 120 дБ • 4 в 1
	 DS-T120 • 2,8-3,6 / 6 мм • EXIR 40 м • IP66 • 0,01 Лк • TVI/CVBS	 DS-T123 • 2,8-3,6 / 6 мм • EXIR 20 м • IP66 • 0,01 Лк • TVI/CVBS	 DS-T215(B) • 2,8-3,6 мм • ИК 20 м • IP66 • 0,005 Лк • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1	 DS-T510 • 2,8-3,6 мм • ИК 20 м • IP66 • 0,01 Лк • PIR • 4 в 1
	 DS-T101 • 2,8-3,6 / 6 мм • ИК 20 м • 0,01 Лк • TVI/CVBS	 DS-T107 • 2,8-12 мм • ИК 30 м • 0,01 Лк • TVI/CVBS	 DS-T201 • 2,8-3,6 / 6 мм • ИК 20 м • 0,01 Лк • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1	 DS-T501 • 1,1 мм • ИК 20 м • 0,01 Лк • Микрофон • 4 в 1
	 DS-T108 • 2,8 мм • 0,005 Лк • WDR 120 дБ • TVI/CVBS	 DS-T133 • 2,8-3,6 / 6 мм • EXIR 20 м • 0,01 Лк • TVI/CVBS	 DS-T204 • 2,8-3,6 / 6 мм • ИК 20 м • 0,005 Лк • Микрофон • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1	 DS-T207 • 2,8-12 мм • ИК 30 м • 0,01 Лк • Микрофон • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1
		 DS-T207P • 2,8-12 мм • ИК 30 м • 0,01 Лк • PoC ат, 4Вт • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1	 DS-T233 • 2,8-3,6 / 6 мм • ИК 40 м • 0,01 Лк • 4 в 1 • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1	 DS-T507 (C) • 2,7-13,5 мм • ИК 30 м • 0,01 Лк • 4 в 1 • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1
		 DS-T251 • 2,8-3,6 / 6 мм • ИК 20 м • 0,005 Лк • WDR 120 дБ • Микрофон • IK08 • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1	 DS-T245 • 4-92 мм • ИК 20 м • 0,05 Лк • 4 в 1 • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1	 DS-T591 • 2,8-3,6 / 6 мм • ИК 20 м • 0,01 Лк • 4 в 1 • PTZ • WDR 120 дБ • 4 в 1



DS-1258ZJ

Внутренний настенный кронштейн



Настенный кронштейн



Кронштейн



Кронштейн



Кронштейн



Монтажная коробка



Монтажная коробка



Кабель UTP CAT 5e и 6 категорий (омедненный)



Кабель UTP CAT 5e и 6 категорий (медиа)



TFT-LED Монитор 21,5"



Неуправляемый PoE-коммутатор, 4 PoE, 1 up-link



Неуправляемый PoE-коммутатор 8 портов (4 PoE)



Неуправляемый PoE-коммутатор 8 портов (4 PoE)



Неуправляемый PoE-коммутатор 16 PoE, 1 up-link, 1 SFP



Неуправляемый PoE-коммутатор 24 PoE, 1 up-link, 1 SFP

## Гибридные регистраторы

DS-H104G / DS-H108G / DS-H116G

- 4 / 8 каналов HDTVI / CVI / AHD / CVBS
- H.264/H.264
- Запись IP до 960 Mp и до 1 Mp TVI
- 1 SATA для HDD до 6Tb
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход

DS-H2040 / DS-H2080 / DS-H2160

- 4 / 8 / 16 каналов HDTVI / CVI / AHD / CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 / 12 / 24 IP-каналов
- Запись IP до 6 Mp и до 3 Mp TVI
- 1 SATA для HDD до 6 Tb
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход

DS-H204QP

- 8 каналов HDTVI / CVI / AHD / CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись IP до 6 Mp и до 3 Mp TVI
- 8/4 тревожных входа/выхода
- 2 SATA для HDD до 10 Tb
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход

DS-H2160P

- 16 каналов HDTVI / CVI / AHD / CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 24 IP-каналов
- Запись IP до 6 Mp и до 5 Mp TVI
- 2 SATA для HDD до 10 Tb
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход

DS-H208U(B)

- 16 каналов HDTVI / CVI / AHD / CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 32 IP-каналов
- Запись IP до 6 Mp и до 5 Mp TVI
- 2 SATA для HDD до 10 Tb
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 16 тревожных входов, 4 выхода

DS-H204UP

- 8 каналов HDTVI / CVI / AHD / CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- до 12 IP-каналов
- Запись IP до 6 Mp и до 5 Mp TVI
- 2 SATA для HDD до 10 Tb
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода

DS-H304Q

- 4 канала HDTVI / CVI / AHD / CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись IP до 6 Mp и до 3 Mp TVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 Tb
- 8 тревожных входов / 4 выхода

DS-H324/2Q

- 24 каналов HDTVI / CVI / AHD / CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Запись IP до 6 Mp и до 3 Mp TVI
- До 24 IP-канала
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 Tb
- 16 тревожных входа, 4 выхода

DS-H332/2Q

- 32 канала HDTVI / CVI / AHD / CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 34 IP-каналов
- Запись IP до 6 Mp и до 3 Mp TVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 Tb
- 16 тревожных входа, 4 выхода