



IP-камеры H.265/265+

с микрофоном без микрофона

- VA** видеоналитика
- MD** детектор движения
- PIR** ИК-датчик
- PTZ** поворотная камера
- EXIR** улучшенная ИК-подсветка
- ColorVu** цветное изображение 24 ч

DS-I200(C)

- 2.8 / 4 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- MD

DS-I202(C)

- 2.8 / 4 мм
- ИК 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- IK10
- MD

DS-I203(C)

- 2.8 / 4 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- MD

DS-I215

- 5-75 мм
- EXIR 100 м
- IP66
- PTZ
- 0.05 Лк
- SD слот 256Гб
- WDR 120дБ
- VA, MD

DS-I225

- 4.8-120 мм
- EXIR 100 м
- IP66
- PTZ
- 0.05 Лк
- SD слот 256Гб
- WDR 120дБ
- VA, MD

DS-I250

- 2.8 / 4 / 6 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- MD

DS-I250L

- 2.8 / 4 мм
- LED 30 м
- IP67
- ColorVu
- 0.001 Лк
- MD

DS-I252

- 2.8 / 4 / 6 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- IK10
- MD

DS-I253

- 2.8 / 4 / 6 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- MD

DS-I253L

- 2.8 / 4 мм
- LED 30 м
- IP67
- ColorVu
- 0.001 Лк
- MD

DS-I256

- 2.8-12 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- SD слот 128Гб
- MD

DS-I258

- 2.8-12 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- IK10
- 0.01 Лк
- SD слот 128Гб
- MD

DS-I205M

- 2.8-12 мм
- IP66
- IK08
- WDR 120дБ
- Микрофон
- 0.05 Лк
- SD слот 256Гб
- VA, MD

DS-I250M

- 2.8 / 4 мм
- EXIR 30 м
- IP66
- Микрофон
- 0.01 Лк
- MD

DS-I250W(B)

- 2.8 / 4 мм
- EXIR 30 м
- IP66
- WiFi
- 0.018 Лк
- MD
- SD слот 256Гб

DS-I252W(B)

- 2.8 / 4 мм
- EXIR 30 м
- IP66
- Wi-Fi
- 0.01 Лк
- MD
- Микрофон
- SD слот 128Гб

DS-I253M

- 2.8 / 4 мм
- EXIR 30 м
- IP66
- Микрофон
- 0.01 Лк
- MD

DS-I259M

- 2.8 / 4 мм
- EXIR 10 м
- IK08
- WDR 120дБ
- 0.01 Лк
- Микрофон
- SD слот 128Гб
- VA, MD

DS-I351

- 1.16 мм
- EXIR 8 м
- WDR 120дБ
- 0.05 Лк
- SD слот 128Гб
- VA, MD
- Аудио вход/выход

DS-I400(B)

- 2.8 / 4 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- MD

DS-I402(B)

- 2.8 / 4 мм
- ИК 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- IK10
- MD

DS-I450

- 2.8 / 4 / 6 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- WDR 120дБ
- MD

DS-I452

- 2.8 / 4 / 6 мм
- ИК 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- IK10
- WDR 120дБ
- MD

DS-I453

- 2.8 / 4 / 6 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- WDR 120дБ
- MD

DS-I456

- 2.8-12 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- 0.01 Лк
- SD слот 128Гб
- WDR 120дБ
- MD

DS-I458

- 2.8-12 мм
- EXIR 30 м
- IP67
- IK10
- 0.01 Лк
- SD слот 128Гб
- WDR 120дБ
- MD

DS-I452S

- 2.8 / 4 мм
- EXIR 30 м
- IK10
- SD слот 128Гб
- 0.07 Лк
- Микрофон
- Динамик
- VA, MD

Сетевые регистраторы



- DS-N204(B)**
- 4 канала
 - Запись с разрешением до 4 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - Запись / передача: 40 / 60 Мбит/с

- DS-N204P(B)**
- 4 канала PoE
 - Запись с разрешением до 4 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - Режим EXTEND PoE до 250 м
 - Запись / передача: 40 / 60 Мбит/с

- DS-N208(B)**
- 8 каналов
 - Запись с разрешением до 4 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - Запись / передача: 60 / 60 Мбит/с

- DS-N208P(B)**
- 8 каналов PoE
 - Запись с разрешением до 4 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - Режим EXTEND PoE до 250 м
 - Запись / передача: 60 / 60 Мбит/с



- DS-N304(B)**
- 4 канала
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - Запись / передача: 40 / 80 Мбит/с

- DS-N304P(B)**
- 4 канала PoE
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - Режим EXTEND PoE до 250 м
 - Запись / передача: 40 / 80 Мбит/с

- DS-N308(B)**
- 8 каналов
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - Запись / передача: 80 / 80 Мбит/с

- DS-N308/2(B)**
- 8 каналов
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 2 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - Запись / передача: 80 / 80 Мбит/с

- DS-N308/2P(B)**
- 8 каналов PoE
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 2 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - EXTEND PoE до 250 м
 - Запись / передача: 80 / 80 Мбит/с

- DS-N316(B)**
- 16 каналов
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - EXTEND PoE до 250 м
 - Запись / передача: 160 / 80 Мбит/с

- DS-N316/2(B)**
- 16 каналов
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.264/H.264+
 - 2 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - Запись / передача: 160 / 80 Мбит/с

- DS-N316/2P(B)**
- 16 каналов PoE
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 2 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - EXTEND PoE до 250 м
 - Запись / передача: 160 / 80 Мбит/с

- DS-N332/2**
- 32 канала
 - Запись с разрешением до 6 Мп
 - H.264/H.264+
 - 2 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - Запись / передача: 160 / 80 Мбит/с

- DS-N332/2(B)**
- 32 канала PoE
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 2 SATA для HDD до 10 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - Запись / передача: 256 / 160 Мбит/с



- DS-N304W**
- 4 канала
 - Запись с разрешением до 5 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - Wi-Fi
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - Запись / передача: 50 / 50 Мбит/с

- DS-N308W**
- 8 каналов
 - Запись с разрешением до 5 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - Wi-Fi
 - 1 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиоход / 1 аудиовыход
 - Запись / передача: 50 / 50 Мбит/с

для уличного использования

для использования внутри помещения



DS-1258ZJ
Внутренний настенный кронштейн




DS-1294ZJ-PT
Настенный кронштейн



DS-B305
Кронштейн



DS-B310
Кронштейн



DS-B420
Кронштейн



DS-1280ZJ-XS
Монтажная коробка



DS-1280ZJ-S
Монтажная коробка



HWC-5EAU-6
HWC-6AU-W
Кабель UTP CAT 5e и 6 категории (омедненный)



DS-1L1N5E-E/E
DS-1L1N6E-W
Кабель UTP (медь)



DS-S504P(B)
Неуправляемый PoE-коммутатор, 4 PoE, 1 up-link



DS-S908P(B)
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8 PoE, 1 up-link



DS-S1816P(B)
Неуправляемый PoE-коммутатор, 16 PoE, 1 up-link, 1 SFP



DS-S2624P(B)
Неуправляемый PoE-коммутатор, 24 PoE, 1 up-link, 1 SFP