

PAX IM30

Первый терминал безналичной оплаты для вендинга на ОС Android

PAX IM30 является самым современным и защищенным терминалом для вендинга и устройств самообслуживания со всеми необходимыми отраслевыми сертификатами, расширенными возможностями подключения и возможностью приема любых форм безналичной оплаты.

Стильный терминал с большим сенсорным экраном и интуитивно понятным интерфейсом обеспечивает быстрое и бесперебойное проведение транзакций в любое время в любом месте.

Благодаря ОС Android PAX IM30 подключается к PAXSTORE, маркетплейсу с десятками бизнес-приложений для любого вида бизнеса: программы лояльности, статистика, аналитика и др.



- Антибликовый сенсорный дисплей 5"
- Вандалоустойчивость и пылевлагозащита
- Вывод чека на экран

Ключевые преимущества

- Прием всех видов безналичных платежей
- 2 камеры для считывания QR- и штрихкодов
- Пылевлагозащита IP55, ударопрочность Ik08
- Температура работы до -20 °C
- Встроенный динамик
- Встроенный датчик движения для экономии энергии

Технические характеристики

Процессор

Четырехъядерный Cortex A53, 1.2 ГГц

Память

1 Гб оперативная DDR + 8 Гб флеш

Дисплей

5" (720x1280 пикс) TFT антибликовый сенсорный дисплей

Считыватель карт

Магнитные и чиповые карты, бесконтактные NFC-платежи

Порты устройства

2 Rs232, 1 USB Host, 1 USB OTG, 1 LAN, 1 MDB Slave, 1 HDMI, 1 Digital I/Os, 1 Mic & Speaker, 1 MDB Master & Executive

Слоты для SAM

2 SAM-слота; 1 SIM-слот

Кнопки

Виртуальная клавиатура, ввод PIN-кода на дисплее

Каналы связи

4G

Камера

Фронтальная - 2 Мп, дополнительная - 0,3 Мп с функцией считывания QR- и штрихкодов

Операционная система

PayDroid на базе Android 7.1

Безопасность

PCI PTS 5.x, SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, MasterCard payPass, Visa payWave, American ExpressPay, Discover D-PAS, MasterCard TQM, Interac Flash L2, J/Speedy L2, FCC, IC, UL, RoHs, CE, CSEC, APCA

Размер и вес

Длина 146 мм, ширина 105 мм, глубина 57 мм
Вес 486 г

Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура от -20 до 70 °C
Температура хранения от -30 до 70 °C
Рабочая влажность от 10% до 95%, без конденсации

Напряжение

Через MDB: постоянный ток 15-48 В
Через RS232: постоянный ток 15-48 В
Через Executive: переменный ток 19-30 В