



# JS 80 HA

## Выдвижной дорожный блокиратор

Тип привода

Гидравлический,  
автоматический

Высота

1 000 мм



- Обслуживание блокиратора возможно без демонтажа столба и использовании подъемника
- Сменный кожух и возможность быстрого обновления внешнего вида
- Сертификация и прохождение краш-тестов PAS 68; IWA 14-1 и ASTM F2656.  
Предотвращение вторжения транспортного средства массой 7 500 кг при скорости 80 км/ч



### РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JS 80 HA	JS 80 HA INOX	JS 80 HA EFO	JS 80 HA EFO INOX			
Тип привода	Гидравлический						
Высота цилиндра от земли	1 000 мм						
Диаметр цилиндра	275 мм						
Цилиндр	Сталь с катафорезной обработкой						
Материал защитного кожуха	mDure®	Нержавеющая сталь Aisi 316 + mDure®	mDure®	Нержавеющая сталь Aisi 316 + mDure®			
Светоотражающая лента	55 мм						
Цвет ленты	Белый						
Материал крышки	Алюминий						
Покрытие крышки	Rilsan® антикоррозионное полиамидное покрытие						
Время подъема	~6 сек						
Функция экстренного подъема	Нет	Да					
Время экстренного подъема	-	~1.5 сек					
Разблокировка мех. ключом	Да						
Время опускания	~2 сек						
Напряжение питания	207-243В ~ 50/60 Гц						
Макс. мощность	3 500 Вт						
Применение	Защита периметра						
Сопротивление проникновению	1 852 000 Дж						
Рабочая температура	-15°C / +55°C						
Рабочая температура с обогревателем	-40°C / +55°C						
Степень защиты гидростанции	IP67						
Класс нагрузки (EN 124)	C250 (25 тонн)						
Масса блокиратора	670 кг	700 кг					
Масса фундаментного столба	200 кг						

## МОДЕЛИ С КОЖУХОМ MDURE®

Модель	Артикул
JS 80 HA	117501
JS 80 HA EFO	117551

## УПАКОВКА

Особенности JS 80 HA:

- Стальной цилиндр с катафорезной обработкой
- Кожух из износостойкого материала mDure®
- Светодиодная подсветка
- Звуковой оповещатель
- Светоотражающая лента
- Гидравлическая блокировка в верхнем положении даже при отсутствии электропитания
- Механический ключ для ручного опускания
- Гидроаккумулятор (для версий с EFO)

## МОДЕЛИ С КОЖУХОМ MDURE® И НЕРЖ. СТАЛИ

Модель	Артикул
JS 80 HA INOX	117701
JS 80 HA EFO INOX	117751

## УПАКОВКА

Особенности JS 80 HA INOX :


- Стальной цилиндр с катафорезной обработкой
- Кожух из износостойкого материала mDure® и нерж. стали
- Светодиодная подсветка
- Звуковой оповещатель
- Светоотражающая лента
- Гидравлическая блокировка в верхнем положении даже при отсутствии электропитания
- Механический ключ для ручного опускания

## ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Короб фундаментный  
JS

117901 |

## ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Крышка JS R/JS F  
для эксплуатации  
дорожного покрытия  
при демонтаже столба

Крышка шахты JS

Ручная помпа JS  
HA для управления  
при отсутствии  
электропитания

117906 |

117903 |

117905 |

## ПРИМЕЧАНИЕ

Для расчета стоимости обратитесь к коммерческому представителю дистрибутора