



Hyperline SHE19-8SH-S-IEC Блок розеток/PDU 19", 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, входной разъем IEC 60320 C14, без кабеля питания, 10A, 230В, чёрный, 482.6x44.4x44.4мм

Артикул: **SHE19-8SH-S-IEC**

Основные характеристики

Вариант исполнения:	горизонтальный 19"
Количество фаз:	1-фазный
Монтажная высота:	1U
Входное напряжение (ном.):	250 В
Номинальный ток:	10А
Максимальная мощность:	2500 Вт
Выходное напряжение (ном.):	250 В
Количество розеток:	8
Количество и тип розеток:	8 x Schuko
Тип подключения:	разъем IEC 60320 C14
Сечение кабеля питания:	нет
Цвет:	чёрный
Длина, мм:	482.6
Дополнительные функции:	выключатель с подсветкой

Общие характеристики

Тип входной розетки:

IEC 60320 C14

Материалы

Материал корпуса: алюминий

Тип покрытия : порошковая краска

Габариты и вес

Высота: 44.4 мм

Ширина: 44.4 мм

Масса без упаковки: 0.5 кг

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации: +5 °C ... +40 °C

Упаковка

Высота единичной упаковки: 60 мм

Ширина единичной упаковки: 60 мм

Глубина единичной упаковки: 500 мм

Вес единичной упаковки: 0.6 кг