



БОЛЛАРД КОЛОСС 219

Произведено согласно ТУ 27.90.70-001-40449193-2019



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Колосс – это автоматическое заградительное устройство, представляющее собой выдвижной цилиндр из нержавеющей стали. В опущенном состоянии он находится на уровне дорожного полотна и не мешает проезду автотранспорта. В поднятом состоянии цилиндр блокирует несанкционированный проезд.

Цилиндр оснащен встроенным гидравлическим приводом. В верхней части цилиндра расположена световая сигнализация, предупреждающая водителя о невозможности проезда.

Подземная часть болларда – гильза – оснащена обогревом для обеспечения стабильной работы устройства в холодное время года.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Болларды используются на государственных, коммерческих и частных объектах для ограничения въезда-выезда автотранспорта, для регулирования и организации движения автотранспорта на объектах и прилегающих территориях, для организации парковок и парковочных мест.

ОСОБЕННОСТИ И ПРИЕМУЩЕСТВА:

- выдвижной цилиндр нержавеющей трубы толщиной 6мм;
- встроенная гидростанция (не требует прокладки гидравлических шлангов);
- обогрев гильзы для стабильной работы в зимнее время;

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- ГОСТ Р 27362-2016;
- ГОСТ Р 59998-2022.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Боллард противотаранный Колосс..... 1 шт.
2. Паспорт 1 шт.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Обозначение	-	ДС-В 219.600.06.Г
Диаметр цилиндра	мм	219
Толщина стенки цилиндра	мм	6 ± 1
Материал цилиндра	-	Нержавеющая сталь
Высота подъема цилиндра, h*	мм	600 ± 10
Высота гильзы, Н	мм	780 ± 10
Тип привода	-	Гидравлический интегрированный
Напряжение питания	В	220
Потребляемая мощность	Вт	350
Скорость поднимания/опускания	с	$4 \pm 1 / 3 \pm 1$
Степень защиты	-	IP68
Интенсивность	цикл/час	20
Диапазон рабочих температур	°С	-60... +40
Наработка на отказ	циклов	100000
Масса, не более	кг	$66 \pm 5\%$
Габаритные размеры, ДхШхВ**	мм	405x405x1380

*над уровнем земли;

**допуск ± 3

