



БОЛЛАРД ПРОТИВОТАРАННЫЙ КОЛОСС

Произведено согласно ТУ 27.90.70-001-40449193-2019



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Колосс – это автоматическое противотаранное устройство, представляющее собой выдвижной цилиндр из нержавеющей стали. В опущенном состоянии он находится на уровне дорожного полотна и не мешает проезду автотранспорта. В поднятом состоянии цилиндр блокирует несанкционированный проезд, в том числе таранным способом.

Цилиндр оснащен встроенным гидравлическим приводом. В верхней части цилиндра расположена световая сигнализация, предупреждающая водителя о невозможности проезда. Подземная часть болларда – гильза – оснащена обогревом для обеспечения стабильной работы противотаранного устройства в холодное время года.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Болларды используются на государственных, коммерческих и частных объектах для ограничения въезда-выезда автотранспорта, для регулирования и организации движения автотранспорта на объектах и прилегающих территориях, для организации парковок и парковочных мест.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выдвижной цилиндр из толстостенной нержавеющей трубы толщиной 18мм;
- встроенная гидростанция (не требует прокладки гидравлических шлангов);
- обогрев гильзы для стабильной работы в зимнее время;
- высокие противотаранные показатели.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- ГОСТ Р 27362-2016;
- ГОСТ Р 59998-2022.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- | | |
|--|-------|
| 1. Боллард противотаранный Колосс..... | 1 шт. |
| 2. Рым-болт М10 | 2шт. |
| 3. Паспорт | 1 шт. |



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
Обозначение	-	ДС-В 273.600.18.Г	ДС-В 273.1000.18.Г
Диаметр цилиндра	мм	273	273
Толщина стенки цилиндра	мм	18 ± 2	18 ± 2
Материал цилиндра	-	Нержавеющая сталь	
Высота подъема цилиндра, h*	мм	600 ± 10	1000 ± 10
Высота гильзы, Н	мм	1100 ± 10	1500 ± 10
Тип привода	-	Гидравлический интегрированный	
Напряжение питания	В	220	220
Потребляемая мощность, не более	Вт	550	750
Скорость поднимания/опускания	с	4 ± 1 / 3 ± 1	4 ± 1 / 3 ± 1
Степень защиты	-	IP68	IP68
Интенсивность	цикл/час	20	20
Диапазон рабочих температур	°С	-60... +40	-60... +40
Энергия удара ТС	кДж	1679	1679
Наработка на отказ	циклов	100000	100000
Масса, не более	кг	220 ± 5%	260 ± 5%
Габаритные размеры, ДхШхВ**	мм	475x475x1700	475x475x2500

*над уровнем земли;

**допуск ±3

