



D147-H

Энкодер гостиничной IC-карты

D147-H - это энкодер для бесконтактных гостиничных интеллектуальных карт USB на основе протокола международного стандарта ISO / IEC14443 A, который отлично работает с программным обеспечением ZKBioSecurity Online Hospitality.

Энкодер использует интерфейс USB для питания. Его простое управление, стабильная производительность считывания карт, а также совместимость с большим количеством типов карт делают его подходящим для приложений RFID, таких как гостиница, контроль доступа, учет рабочего времени, безопасность, патрулирование и т. д.

Функции

- Считывание внутренней антенной карты, рабочая частота 13.56 МГц
- Эффективный диапазон считывания 0 ~ 3см
- Передача данных карты менее чем за 90 мс
- Вывод данных USB

Технические характеристики

Модель	D147-H Encoder
Размеры (Д*В*Ш)	107 * 107 * 23 (мм) (длина кабеля: 1500мм)
Международный стандарт	ISO / IEC 14443 A
Поддержка карт (только считывание)	S50 / S70 / DESfire / NTAG213 / NTAG216 / Ultralight / FM1204 / FM1208
Поддержка карт (только считывание и регистрация)	S50 / S70 / DESfire / NTAG213 / NTAG216 / Ultralight / FM1204 / FM1208
Дальность считывания	0 ~ 3см (зависит от рабочей среды и типа карты)
Рабочая частота	13.56МГц
Питание	DC 5В (±4%)
Рабочая температура	-10°C ~ +70°C
Хранение	-20°C ~ +80°C



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com