

Сетевой радар-детектор AXIS D2050-VE Network Radar Detector

Точное обнаружение несанкционированного проникновения.

AXIS D2050-VE Network Radar Detector — это надежный и точный сетевой радар, который обнаруживает входящих на вашу территорию нарушителей и отправляет актуальные уведомления об инцидентах днем и ночью в любую погоду. Благодаря охвату 120 градусов по горизонтали и радиусу действия до 50 метров, AXIS D2050-VE определяет точное положение, угол движения и скорость перемещающегося объекта. Радар AXIS D2050-VE, выполненный в антивандальном и погодозащитном исполнении, характеризуется минимальным числом ложных тревог из-за дождя, снега, насекомых и теней. AXIS D2050-VE является отличным дополнением к системе охранного видеонаблюдения. Радар-детектор поддерживает фильтры по расстоянию, настраиваемые зоны обнаружения и функцию радарного автослежения AXIS Radar Autotracking для PTZ-камер.

- > Точные уведомления об инцидентах днем и ночью в любую погоду.
- > Функция фильтра по расстоянию.
- > Охват 120 градусов по горизонтали и радиус действия до 50 метров.
- > Совместимость с ПО для управления видео всех крупных производителей.
- > Технология Power over Ethernet Plus (PoE+).



Сетевой радар-детектор AXIS D2050-VE Network Radar Detector

Радар		Потоковая передача данных	Данные о событиях Аналитические данные с положением и скоростью объекта
Датчик	Радар непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW) на основе фазированной антенной решетки	Встроенные средства установки	Калибровка по карте объекта
Данные объекта	Расстояние, направление, скорость, тип объекта	Общие характеристики	
Частота	24,05–24,25 ГГц (каналы 1 и 2)	Материал корпуса	Защита классов IP66, NEMA 4X и IK08 Корпус из алюминия и пластика Цвет: белый NCS S 1002-B
Мощность радиопередатчика	<100 мВт (ЭИИМ) Не требует лицензирования в США и Европе. Не генерирует вредного излучения.	Стойкость	Без ПВХ
Дальность обнаружения	Мин.: 4,5 м ^а Макс.: до 50 м ^а	Память	ОЗУ: 1024 МБ, флэш-память: 512 МБ
Поле обнаружения	По горизонтали: 120°	Питание	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, тип 2, класс 4 Обычно 9 Вт, макс. 15 Вт
Точность измерения дальности	0,9 м	Регулировка угла радара	Положения по горизонтали: 0° (по умолчанию), -25°, +25° ^d
Точность по углу	± 0,5°	Рекомендуемая высота монтажа	3,5 м ^e
Пространственное дифференцирование	2,5 м ^b	Разъемы	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Реле: 2-контактная клеммная колодка Ввод-вывод: 6-контактная (2,5 мм) клеммная колодка для 4 настраиваемых входов-выходов
Скорость обновления данных	10 Гц	Реле	1 реле типа А с 1 нормально разомкнутым контактом, макс. 5 А, 24 В пост. тока Ожидаемый срок службы 25 тыс. срабатываний
Покрытие	2500 м ²	Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC Поддержка шифрования данных на карте SD Поддержка видеозаписи на сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте www.axis.com
Классификация объекта	Мелкий объект, человек, автомобиль	Условия эксплуатации	От -40 до 60°C Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата)
Управление радаром	Фильтр, несколько зон обнаружения, карта объекта, непрозрачность сетки, цветовая схема, продолжительность следа, чувствительность обнаружения	Условия хранения	От -40 до 65 °C
Видео		Соответствие стандартам	Радар EN 300440 ЭМС EN 55032, класс А; EN 301489-1; EN 301489-3; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC 47 CFR PT 15.249 и RSS-310, выпуск 4; FCC 47CFR 15B, класс А; ICES-003, класс А Безопасность IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250, тип 4X
Сжатие видео	Профили Baseline, Main и High кодера H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC), Motion JPEG	Размеры	285 x 206 x 136 мм
Разрешение	От 1920 x 1080 HDTV 1080p до 640 x 360	Масса	2,5 кг
Частота кадров	До 30 кадр/с для всех разрешений	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, комплект разъемов, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
Передача видеопотока	Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG Контролируемые значения частоты кадров и битрейта VBR/MBR H.264	Дополнительные аксессуары	Настенный кронштейн AXIS T91R61 Wall Mount Мачтовое крепление AXIS T91B47 Pole Mount Угловой кронштейн AXIS T94R01B Corner Bracket Беспроводной инструмент для установки AXIS T8415 Wireless Installation Tool Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте www.axis.com .
Сеть		Вспомогательное ПО	AXIS Radar Autotracking для автоматического наведения PTZ Перечень поддерживаемых камер можно найти по адресу www.axis.com/products/axis-radar-autotracking
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, контроль доступа по сети IEEE 802.1X ^c , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами	ПО для управления видео	AXIS Camera Station и ПО для управления видео от партнеров Axis по разработке программных приложений; доступны на странице www.axis.com/support/downloads
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^c , SSL/TLS ^c , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Языки	Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Системная интеграция		Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу www.axis.com/warranty
Программный интерфейс	Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX® и платформу AXIS Camera Application Platform; технические характеристики доступны по адресу www.axis.com Профили ONVIF® S и ONVIF® G; спецификации см. на сайте www.onvif.org	Управление экспортом	На данное устройство распространяются правила контроля за экспортом (ECCN: 6A008.k.1). Вы всегда обязаны соблюдать все применимые национальные и международные правила по контролю за экспортом/реэкспортом.
Аналитика	Радарный детектор движения, автоматическое слежение, пересечение линии, фильтр скорости Поддержка платформы приложений AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних производителей, см. www.axis.com/acap		
Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика, внешний вход, события локальной записи данных, расписание Радарный детектор движения Датчик, подающий сигнал тревоги при вторжении		
Действия по событиям	Загрузка файлов по FTP, HTTP, HTTPS, а также через общие сетевые папки и по электронной почте Рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Активация внешнего вывода, активация реле Видеозапись на локальный накопитель Буферизация видео до и после тревоги Наложение текста Активация светодиодного индикатора состояния Отправка SNMP-ловушки		

- a. Измерено для высоты установки 3,5 м при обнаружении человека.
- b. Минимальное расстояние между движущимися объектами.
- c. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (www.openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (ey@cryptsoft.com).

- d. Внутренний модуль радара
- e. При другой высоте монтажа дальность обнаружения может быть другой.

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility