

Видеокодер AXIS M7016

Экономически выгодный 16-канальный видеокодер.

AXIS M7016 позволяет эффективно и экономично интегрировать существующие аналоговые камеры в систему охранного IP-видеонаблюдения с высоким качеством видео. Устройство можно использовать автономное или установить в стойку 19". 16-канальный видеокодер может передавать видеопотоки H.264 и Motion JPEG для всех разрешений вплоть до D1. Видео со всех 16 каналов передается в сеть через один порт Ethernet. AXIS M7016 имеет функции детектора движения и активного оповещения при несанкционированных действиях. Устройство оснащено 4 слотами для карт памяти, которые используются для локальной записи видео. В комплект поставки входит блок питания.

- > Полная частота кадров.
- > Запись на карту памяти.
- > Режим квадратора с высоким разрешением.



Видеокодер AXIS M7016

Видео		
Сжатие видео	Профили Baseline и Main формата H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	
Разрешение	От 720 x 576 до 176 x 120 От 1536 x 1152 до 176 x 120 в режиме квадратора	
Частота кадров	До 25/30 кадр/с (PAL/NTSC) До 15 кадр/с в режиме квадратора с полным разрешением	
Передача видеопотока	Поддержка нескольких потоков при идентичном видео или ограниченной частоте кадров/разрешении Контролируемая частота кадров и полоса пропускания, VBR/CBR H.264	
Настройки изображения	Сжатие, цвет, яркость, контраст, коррекция соотношения сторон, зеркальное отражение изображений, зоны маскирования, улучшенный фильтр устранения чеесстрочной развертки, оконечная нагрузка для видеосигнала, фильтрация-сглаживание, подавление непостоянного шума Вращение: 90°, 180°, 270°	
Панорамирование, наклон и масштабирование	Поддерживается широкий диапазон аналоговых PTZ-камер (драйвера можно скачать с сайта www.axis.com) Поддерживается один PTZ-привод на каждую группу из 4 каналов До 100 предустановок на камеру, маршрут обхода охраны, уровень доступа к PTZ управлению Поддерживаются джойстики, совместимые с Windows	
Сеть		
IP-адрес	Четыре IP-адреса, по одному на четыре канала	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS ^a , контроль сетевого доступа IEEE 802.1X ^a , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей	
Поддерживающие протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , IEEE 802.1X ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, CIFS/SMB	
Системная интеграция		
Программный интерфейс	Открытый интерфейс API для интеграции ПО, включая VAPIX®; описание спецификаций доступно на сайте www.axis.com Система видеоХостинга AXIS Video Hosting System (AVHS) с подключением камеры одним кликом One-Click Connection Профили ONVIF S; технические характеристики доступны по адресу www.onvif.org	
Аналитика	Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях	
Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика, потеря видеосигнала	
Действия по событиям	Загрузка файлов по FTP, HTTP, HTTPS, а также через общие сетевые папки и по электронной почте Рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Видеозапись на локальный накопитель Буферизация видео до и после тревоги Предустановленные параметры PTZ	
Потоковая передача данных	Данные о событиях.	
		Встроенные средства установки
		Счетчик пикселей
Общие характеристики		
Материал корпуса	Металлический корпус для автономной установки или монтажа в стойку	
Стойкость	Не содержит ПВХ	
Память	ОЗУ: 4 x 512 МБ Флэш-память: 4 x 128 МБ	
Питание	Блок питания AXIS PS-12 В пост. тока, 17 Вт	
Разъемы	16 входов BNC для аналогового композитного видео, автоопределение NTSC/PAL 1 гнездо RJ45 для 1000 Base TX Ethernet 4 клеммные колодки полнодуплексного последовательного интерфейса RS422/RS485 1 клеммная колодка для подключения источника питания пост. тока	
Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC Поддержка видеозаписи на сети на выделенный сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте www.axis.com	
Условия эксплуатации	От 0 до 50 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)	
Условия хранения	От -40 до 65 °C	
Соответствие стандартам	EN 55022, класс B; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс B; KCC KN22, класс KN24; IEC/EN/UL 60950-1	
Размеры	482 x 44 x 114 мм	
Масса	1850 г	
Принадлежности в комплекте, поставки	Блок питания, комплект разъемов и набор креплений (2 кронштейна и 4 резиновые ножки), руководство по установке, лицензии на декодер для Windows	
Дополнительные аксессуары	Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте www.axis.com	
ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемое партнерами Axis по разработке приложений; доступны на странице www.axis.com/techsup/software	
Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)	
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии Axis см. по адресу www.axis.com/warranty	

a. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (<http://www.openssl.org/>), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (easy@cryptsoft.com).

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility