

Шасси для видеокодеров AXIS Q7920

Надежное шасси для видеокодеров с высокой плотностью размещения.

AXIS Q7920 – это стоечное шасси высотой 5U для размещения блейд-видеокодеров с повышенной плотностью. Это прекрасное масштабируемое решение для перевода аналоговых систем видеонаблюдения на платформу сетевого видео. Вмещает 14 плат видеокодеров с возможностью горячей замены. При полном оснащении позволяет интегрировать в систему охранного IP-видеонаблюдения до 84 аналоговых камер. Шасси позволяет установить любую комбинацию блейд-устройств, поддерживающих разнообразные форматы сжатия, различные разрешения и частоту кадров в секунду. AXIS Q7920 оснащено портами RJ45 и SFP-слотами. Шасси поддерживает управление PTZ-камерами через разъемы RS-485 на тыльной панели каждого отсека. В каждом отсеке также предусмотрены разъемы для подключения внешних устройств ввода и/или вывода, что позволяет принимать внешние триггеры тревоги и управлять устройствами.

- > 14 плат видеокодеров с возможностью горячей замены.
- > Резервирование сетевых подключений и электропитания.
- > Поддержка портов ввода-вывода и последовательных портов.
- > SFP-слоты для оптоволоконного подключения.



Шасси для видеокодеров AXIS Q7920

Общие характеристики		Соответствие стандартам
Гнезда для расширения	14 отсеков для блейд-видеокодеров	C-Tick AS/NZS CISPR 22, класс B; EN 50121-4; EN 55022, класс B; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел B, класс A с неэкранированным кабелем; FCC, часть 15, раздел B, класс B с экранированным кабелем; ICES-003, класс B; IEC/EN/UL 60950-1; KCC KN22, класс B, KN24; VCCI, класс B
Материал корпуса	Металлический корпус высотой 5U для монтажа в 19-дюймовую стойку Цвет: черный/серебристый (NCS S 9000-N)	
Стойкость	Не содержит ПВХ	
Питание	100–240 В пост. тока, макс. 365 Вт, 50/60 Гц 2 сменных резервированных блока питания	Размеры 221,5 x 482 x 249,3 мм
Охлаждение	Два сменных вентиляторных блока по два вентилятора в каждом	Масса 10,5 кг без плат видеокодеров
Разъемы	4 разъема Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 (Gigabit Ethernet) 4 разъема SFP, 1 Гбит/с 14 клеммных колодок ввода-вывода 14 клеммных колодок RS-485 (полудуплексных) 14 двухконтактных клеммных колодок вывода электропитания, 12 В	Принадлежности в комплекте поставки Руководство по установке, монтажный комплект (включая 4 ножки), 2 кабеля электропитания, клеммные колодки
Условия эксплуатации	От 0 до 45 °C Относительная влажность 20–85% (без образования конденсата)	Дополнительные аксессуары Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте www.axis.com
		Языки Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
		Гарантия Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility