

AXIS S1116 MT

Полностью готовая рабочая станция для охранного видеонаблюдения с высоким качеством изображения

Видеорегистратор AXIS Camera Station S1116 представляет собой полностью готовую рабочую станцию, предназначенную для надежного видеонаблюдения с разрешением до 4K. Для ускорения и упрощения установки AXIS S1116 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S1116 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, включающее лицензии на 16 каналов, а также все необходимое системное ПО. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно легко импортировать из AXIS Site Designer. Такие особенности AXIS S1116, как жесткие диски корпоративного класса, операционная система на твердотельном диске и возможность увеличения емкости накопителя, гарантируют высокую производительность и надежность системы.

- > **Простота установки**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**
- > **Полная совместимость с устройствами Axis**
- > **Трехлетняя гарантия на оборудование с заменой компонентов на месте**



AXIS S1116 MT

Лицензии	В комплект поставки входят 16 базовых лицензий на ПО AXIS Camera Station; возможно расширение до 32 лицензий (приобретаются отдельно).
Процессор	Intel® Core i5-8400
Память	8 ГБ
Локальное хранение данных	Жесткий диск корпоративного класса: 8 ТБ (1 x 8 ТБ), 7200 об/мин Дополнительное пространство для хранения: 8 ТБ (1 свободный отсек)
Операционная система	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Восстановление операционной системы: да Диск операционной системы: твердотельный диск 128 ГБ
Передача видеопотока	Живой просмотр: мультиэкранный режим (до 25 камер на одном мониторе) или режим 1 x 4K Воспроизведение: мультиэкранный режим 4 x 1080p или режим 1 x 4K Поддержка двух мониторов.
Видеозапись	Предназначено для записи до 32 видеоканалов с общей скоростью записи до 256 Мбит/с.
Видеокарта	Intel® HD Graphics 630
Питание	360 Вт (100–240 В пер. тока; 5,0–2,5 А, 50/60 Гц)
Разъемы	5 портов USB 3.1 1 порт USB 3.1 типа C 4 порта USB 2.0 2 порта DisplayPort™ 1.2 1 порт Ethernet (RJ45), 1 GbE 1 универсальный аудиоразъем 1 линейный аудиовыход 1 последовательный порт

Условия эксплуатации	От 0 до 45 °C
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	IEC/EN/UL 60950-1; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 32, класс B; KC KN32, класс B; KN35; EN 55032; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EN 50564; EN 62623; EAC; BSMI, NOM
Размеры	274 x 154 x 350 мм
Масса	7,4 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Кабель питания, клавиатура, мышь
Дополнительные аксессуары	Джойстики и пульты управления Axis Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility