

## Стоечный сервер AXIS S1116

Полностью готовый сервер для установки в стойку для охранного видеонаблюдения с высоким качеством изображения

сетевой видеосервер AXIS Camera Station S1116 Recorder представляет собой полностью готовый сервер для монтажа в стойку, предназначенный для надежного видеонаблюдения с разрешением до 4К. Для ускорения и упрощения установки AXIS S1116 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S1116 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, включающее лицензии на 16 каналов, а также все необходимое системное ПО. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно легко импортировать из AXIS Site Designer. Такие особенности AXIS S1116, как жесткие диски корпоративного класса, операционная система на твердотельном диске и возможность увеличения емкости накопителя, гарантируют высокую производительность и надежность системы.

- > Простота установки
- > Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки
- > Полная совместимость с устройствами Ахіз
- > Трехлетняя гарантия на оборудование с заменой компонентов на месте



www.cxis.com T10132460/RU/M3.2/1812

## Стоечный сервер AXIS S1116

| Лицензии                        | В комплект поставки входят 16 базовых лицензий на ПО AXIS Camera Station; возможно расширение до 32 лицензий (приобретаются отдельно).   |
|---------------------------------|--|
| Процессор                       | Intel® Core i5-8500  |
| Память                          | 8 ГБ   |
| Локальное<br>хранение<br>данных | Жесткий диск корпоративного класса: 8 ТБ (1 x 8 ТБ), 7200 об/мин Дополнительное пространство для хранения: 16 ТБ (2 свободных отсека)  |
| Операционная<br>система         | Microsoft® Windows® 10 Enterprise<br>Восстановление операционной системы: да<br>Диск операционной системы: твердотельный диск 256 ГБ   |
| Передача<br>видеопотока         | He предназначено для локального просмотра видео.<br>Рекомендуется использовать настольные терминалы Axis.  |
| Видеозапись                     | Предназначено для записи до 32 видеоканалов с общей скоростью записи до 256 Мбит/с.  |
| Питание                         | 550 Вт (100–240 В пер. тока; 7,4–3,7 А, 50/60 Гц)  |
| Разъемы                         | 2 порта USB 3.1<br>1 порт USB 3.1 Туре-С<br>2 порта Ethernet (RJ45): 1 порт 1 GbE / 1 порт 10 GbE<br>2 порта USB 3.1 Туре-С / DisplayPort™<br>1 универсальный аудиоразъем<br>1 последовательный порт<br>1 считыватель 5D-карты |

| Условия<br>эксплуатации                     | От 10 до 35 °C<br>Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)  |
|---|---|
| Условия<br>хранения                         | От -40 до 65 °C   |
| Соответствие<br>стандартам                  | EN/IEC/UL 60950-1; FCC, часть 15, класс A; VCCI, класс A; RCM AS/NZS CISPR 32, класс A; EN 55032, класс A; ICES-003/NMB-003, класс A; KC KN32, класс A; KN-35; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; NOM; BSMI; EAC |
| Размеры                                     | 589 x 482 x 43 mm   |
| Macca                                       | 9,6 кг  |
| Принадлежно-<br>сти в комплекте<br>поставки | Направляющие стойки, шнур питания для монтажа в стойку, переходник с USB-C на VGA   |
| Дополнитель-<br>ные аксессуары              | Настольные терминалы Axis<br>Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте<br>axis.com   |
| Гарантия                                    | Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по agpecy axis.com/warranty.   |

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility

