

РoЕ-удлиннитель AXIS T8129-E Outdoor PoE Extender

Надежное и прочное решение для больших расстояний вне помещений

Удлиннитель Power over Ethernet в уличном исполнении AXIS T8129-E Outdoor Power over Ethernet Extender — это элегантное и простое в реализации решение, позволяющее без дополнительного источника питания увеличить протяженность сети в тех случаях, когда расстояние от коммутатора до места установки устройства сетевого видеонаблюдения Axis должно превышать 100 м. Подключая по одному удлинителю через каждые 100 м, можно значительно продлить линию Ethernet и PoE. Благодаря своему прочному кожуху в исполнении IP66/IP67 удлиннитель AXIS T8129-E способен работать в суровых погодных условиях и при экстремальных температурах. Два порта Ethernet автоматически определяют скорость передачи, тип канала (дуплекс/полудуплекс) и тип кабеля (прямой/перекрестный) для максимально эффективного использования пропускной способности сети.

- > **Удлинение соединений Ethernet и PoE и преодоление 100-метрового ограничения**
- > **Совместимость со стандартами IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и High PoE 60 Вт**
- > **Прочный корпус в исполнении IP66/IP67**
- > **Не требуется дополнительный источник питания**
- > **Сохранение пропускной способности сети при максимально возможном удлинении**



PoE-удлинитель AXIS T8129-E Outdoor PoE Extender

Дисплей		Питание	Макс. энергопотребление: 1,3 Вт
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с, полудуплексная/полнодуплексная	Соответствие	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Axis High PoE, RoHS, WEEE, CE
Расстояние	Максимальное расстояние зависит от подключенного устройства, источника питания и условий эксплуатации. Дополнительные сведения см. на сайте axis.com . Макс. 200 м для IEEE 802.3at Макс. 300 м для IEEE 802.3af (2 блока)	Монтаж	На стену или на полку
Разъемы	Экранированный или неэкранированный RJ45, EIA 568A и 568B	Место установки	Для уличного применения
Сетевые кабели	Экранированный или неэкранированный, категории 5 (или выше)	Условия эксплуатации	От -40 до 60 °C Относительная влажность: 0–85% (без образования конденсата)
Установка и управление	Установка, не требующая ручной настройки; автоматическая подача питания на подключенные устройства с поддержкой PoE и High PoE.	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс B; EN 55024; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-3(A)/NMB-3(A); VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 32, класс B; KC KN32, класс A; KC KN35 Безопасность IEC/EN/UL 62368-1
Общие характеристики		Размеры	182,0 x 49,8 x 30,2 мм
Материал корпуса	Степень защиты IP66/IP67 Корпус из поликарбоната, не содержащий ПВХ	Масса	180 г
Дисплей и индикаторы	Светодиодные индикаторы на разьеме RJ45 Индикатор питания: PoE активно (зеленый) Индикатор сети: соединение/активность (желтый)	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility