

## Кожух AXIS T93F10 для установки вне помещений

Прочный, стильный и компактный защитный кожух

Кожух AXIS T93F10 обеспечивает защиту от попадания пыли и проникновения воды на уровне IP66 и NEMA 4X, а также защиту от ударов и актов вандализма на уровне IK10. Пластик, из которого выполнен кожух, не подвержен коррозии и обладает низким весом, что облегчает установку. Все кабели прокладываются внутри настенного кронштейна, что защищает их от повреждения под действием солнечного излучения и от вандализма. Функция арктического температурного контроля обеспечивает бесперебойный запуск камеры после отключения питания даже при  $-40$  °C. Кожух AXIS T93F10 оснащен клеммной колодкой для подключения к источнику питания переменного или постоянного тока. Предусмотрен отдельный слот для дополнительного датчика несанкционированного доступа. Кожух поставляется с настенным кронштейном и уже установленным солнцезащитным козырьком.

- > Подключение источника питания пер./пост. тока
- > Защита от воды, пыли и коррозии
- > Ударопрочная конструкция
- > Легкий вес
- > Настенный кронштейн в комплекте



## Кожух AXIS T93F10 для установки вне помещений

<b>Совместимые продукты</b>	Камеры серии AXIS P13 Камеры серии AXIS Q16 AXIS M1124 и M1125	<b>Соответствие стандартам</b>	EN 50581; IEC/EN/UL 60950-1; IEC/EN/UL 60950-22; IEC/EN 60529 IP66; IEC/EN 60529 IP67; NEMA 250, тип 4X; IEC 60721-4-3, класс 4M4; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC/EN 62262 IK10 EN 50121-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2, EN 55024; KCC KN22, класс B, KN24; EN 62236-4 EN 55022, класс A; FCC, часть 15, раздел B, класс A; ICES-003, класс A; VCCI, класс A; RCM AS/NZS CISPR 22, класс A
<b>Материал корпуса</b>	Полимерный корпус, класс защиты IP66, IP67 и NEMA 4X, класс ударопрочности IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B	<b>Масса</b>	1,2 кг
<b>Питание</b>	12-28 В пост. тока, макс. 25 Вт 20-24 В пер. тока, макс. 29 В·А (блок питания в комплект поставки не входит)	<b>Размеры</b>	155 x 120 x 400 мм
<b>Разъемы</b>	Клеммная колодка для подключения питания пер/пост тока	<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Настенный кронштейн AXIS T94Q01A Прокладки С М20 Внутренний кабель питания 2-контактный штепсельный разъем для подключения кабеля питания переменного/постоянного тока Наконечник Т30 для отвертки, руководство по установке Требуемый инструмент: отвертка Torx® T20 (не входит в комплект поставки)
<b>Место установки</b>	Внутри или снаружи помещений	<b>Дополнительные аксессуары</b>	Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A47 Солнцезащитный козырек AXIS Sunshield A Кронштейн для коридорного формата AXIS A/B Накладка для отпугивания птиц AXIS Bird Control Spike
<b>Условия эксплуатации</b>	AXIS P1353, P1354, P1355 и P1357, а также AXIS Q1604 и Q1614: от -40 до 50 °С AXIS P1365, а также AXIS Q1615 и Q1635: от -40 до 55 °С AXIS Q1645и Q1647: от -40 до 40 °С AXIS M1124 и M1125: от -40 до 55 °С	<b>Гарантия</b>	3-летняя гарантия Axis, см. <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)