

Нательная камера AXIS W100 Body Worn Camera

Нательная видеочка от компании Axis

AXIS W100 Body Worn Camera — это простая в использовании, легкая и прочная камера для ношения на теле. Она способна работать дольше 12 часов и вести съемку в разрешении 1080p. Камера позволяет получать четкие изображения даже в неблагоприятных условиях и оснащена двумя микрофонами для передачи звука в высоком качестве и подавления шума. Благодаря системе крепления Klick Fast модель AXIS W100 поддерживает большинство существующих вариантов установки. Кроме того, технология Axis Zipstream позволяет пользователям записывать очень большой объем видеоматериалов без ущерба для качества изображения. Камера также оснащена приемником GPS/GNSS для определения местоположения, интерфейсами беспроводной связи Bluetooth® Low Energy 4.1 и IEEE 802.11b/g/n, а также 6-осевым гироскопом и акселерометром.

- > **Время работы до 17 часов**
- > **Система Klick Fast**
- > **Широкий динамический диапазон (WDR)**
- > **Два микрофона для подавления шума**
- > **3-летняя гарантия**



Нательная камера AXIS W100 Body Worn Camera

Камера		Материал корпуса	Степень защиты IP67 Пластиковый корпус Испытано на падение с высоты до 2 м Цвет: NCS S 9000-N
Изображение	1/2,9", прогрессивная развертка, RGB, КМОП Чувствительность: 0,1 лк	Монтаж	Система Klick Fast
Объектив	Фокусное расстояние 2,1 мм Горизонтальный угол обзора: 141° Вертикальный угол обзора: 83° Фиксированная диафрагма, F2,1	Стойкость	Без PBX
Скорость срабатывания затвора	От 1/32 000 с до 1/25 с при 50 Гц От 1/32 000 с до 1/30 с при 60 Гц	Разъемы	Площадки для пружинных контактов, USB Type-C
Видео		Условия эксплуатации	От -20 до 55 °C Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата)
Сжатие видео	Профиль High кодека H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC)	Условия хранения	От -20 до 45 °C Относительная влажность: 5–95 % (без образования конденсата)
Разрешение	1920x1080, 1280x720	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс B; EN 55035; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-3(B)/NMB-3(B); RCM AS/NZS CISPR 32, класс B Беспроводное соединение EN 300328; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 303413; FCC, часть 15, раздел C; RSS-247 Безопасность IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IP67 по IEC/EN 60529 MIL-STD-810H (метод 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Частота кадров	25 кадр/с при 50 Гц 30 кадр/с при 60 Гц	Размеры	Высота: 94 мм Ширина: 68 мм Глубина: 27 мм
Широкий динамический диапазон	Широкий динамический диапазон (WDR)	Масса	174 г
Передача видеопотока	Технология Axis Zipstream для нательных камер	Принадлежности в комплекте поставки	Зажимное крепление AXIS TW1100 Clip Mount
Аудио		Дополнительные аксессуары	Система Klick Fast для крепления нательной камеры, миниатюрный оптический блок AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor Приложение AXIS Body Worn Assistant для Android, iOS Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com/bodyworn .
Сжатие аудио	AAC-LC Моно: 48 кГц, 64 кбит/с Сtereo: 48 кГц, 128 кбит/с	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии компании Axis см. на странице axis.com/warranty .
Ввод/вывод аудио	Два встроенных микрофона	а. При съемке сложных сцен с использованием максимального разрешения и 90-секундного предтревожного буфера фактическое время буфера может быть немного меньше заданного.	
Общие характеристики		Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Аккумулятор	Литий-ионный, 3600 мАч, время работы до 17 часов		
Локальное хранение данных	Энергонезависимая память 64 Гб, до 30 часов видеозаписи Стандарт шифрования AES256		
Пропускная способность	Из камеры в системный контроллер: 100 Мбит/с		
Видеозапись	Настраиваемый буфер перед тревогой для аудио и видео, от 0 до 90 сек ² , с шагом 30 с		
Позиционирующая система	Геолокация (GPS)		
Датчик	6-осевой гироскоп и акселерометр		
Интерфейс пользователя	Индикаторы состояния, звук и обратная связь по вибрации		
Беспроводной интерфейс	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n при 2,4 ГГц, каналы 1–11		
Кибербезопасность	Встроенное ПО с цифровой подписью		