

Док-станция с 1 отсеком AXIS W700 Docking Station 1-bay

Док-станция с 1 отсеком AXIS W700 — это удобное решение, с помощью которого можно быстро зарядить нателную видеокамеру, а также быстро, безопасно и легко выгрузить из нее данные.

- > Возьми и иди — быстрое и простое отсоединение камеры в любой момент
- > Просто установи — быстрая зарядка и надежная автоматическая выгрузка данных
- > Надежные разъемы для подключения камер
- > Защита от брызг



Док-станция с 1 отсеком AXIS W700 Docking Station 1-bay

Сеть		Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс В; EN 55035; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, класс В; ICES-3(B)/NMB-3(B); RCM AS/NZS CISPR 32, класс В Безопасность IEC/EN/UL 62368-1 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78 Сеть Отвечает требованиям NIST SP500-267 к пропускной способности			
Поддерживаемые протоколы	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP					
Пропускная способность	100 Мбит/с					
Общие характеристики		Размеры	Высота: 47 мм Ширина: 76 мм Глубина: 95 мм			
Ёмкость	1 отсек			Масса 130 г		
Материал корпуса	Пластиковый корпус Цвет: черный NCS S 9000-N				Гарантия Сведения о 3-летней гарантии компании Axis см. на странице axis.com/warranty .	
Стойкость	Без ПВХ					Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility
Питание	4,8–5,2 В пост. тока, макс. 9 Вт					
Разъемы	Экранированный разъем RJ45 для 10BASE-T/100BASE-TX Вход питания пост. тока Площадки для пружинных контактов					
Условия эксплуатации	От 0 до 40 °C Относительная влажность: 10–85 % (без образования конденсата)					
Условия хранения	От -40 до 65 °C Относительная влажность: 10–85 % (без образования конденсата)					