

# Универсальный считыватель банковских микропроцессорных карт (смарт-карт) и карт с магнитной полосой в антивандальном корпусе KZ-602M

**Антискримминговая конструкция!**



## Назначение

Предназначен для считывания идентификационной информации со второй дорожки пластиковых банковских карт с магнитной полосой и/или микропроцессора класса А, В. Считыватель снабжен двуцветным светодиодом, который может использоваться для индикации состояния прохода, достоверности считанной информации или иных целей. Выполнен в металлическом антивандальном корпусе. Вариант крепления: «накладной», «врезной».

**Особенности**

- Антискримминговая конструкция считывателя- карта вставляется в считыватель не полностью.** Даже если установить скимминговое устройство, информация с карты будет считана в недостаточном объеме.
- Чтение информации в двух направлениях.**

## Условия эксплуатации

- устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150: УХЛ2
- температура окружающего воздуха: от -40 до +50 °C
- относительная влажность воздуха 95% при 35°C и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея
- помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы.

## Комплект поставки

Универсальный считыватель банковских карт KZ-602-M	1 шт.
Кронштейн для «накладного» крепления	1 шт.
Кронштейн для «врезного» крепления	1 шт.
Информационная табличка	1 шт.
Винт ЗХ6 мм	3 шт.
Заклепка 3,2x8 мм	2 шт.
Заклепка 3,2x12 мм	2 шт.
Дюбель 6x30 мм с шурупами	4 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

**РАБОТАЕТ С КАРТАМИ  
МИР**

## Технические характеристики

Напряжение питания, В	12 ± 5%
Потребляемый ток, А, не более	0,01
Формат магнитной полосы	ISO-7811
Формат микропроцессора	ISO-7816
Класс микропроцессора	А, В
Скорость проведения карты, см/сек	от 10 до 120
Нормативный ресурс, циклов чтения	500000
Толщина считываемых карт, мм	0,76 ± 0,08
Длина кабеля, м	1
Совместим с системой ограничения доступа	Шериф-Банк, PERCo-S-800
Максимальное расстояние от считывателя до контроллера	50 метров

## Схема подключения считывателя к контроллеру ограничения доступа KZ-04

