


**Лампа DS-TMG070****ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

- Лампа DS-TMG070 является сигнальной лампой шлагбаума
- Цвет: красный и синий



## ▪ Спецификации

Модель		DS-TMG070/4B	DS-TMG070/52
Основное		Совместимость со шлагбаумами серии TMG4B.	Совместимость со шлагбаумами серии TMG52.
	Рабочая температура	От -30 до +70 °C	
	Питание	12 В, 2 Вт	
	Цвет	Синий и красный	

## ▪ Доступные модели

DS-TMG070/4B

DS-TMG070/52

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 70 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 70 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**