

## Настенный кронштейн AXIS T91G61

Быстрота подключения и место для дополнительного оборудования.

Настенный кронштейн AXIS T91G61 предназначен для PTZ-камер и камер с несколькими сенсорами. Кроме того, внутри кронштейна можно безопасно разместить дополнительное оборудование. Благодаря предустановленному кабелю Ethernet с разъемом RJ45, защищенному по стандарту IP66, подключение к локальной сети и источнику питания не займет много сил и времени. Кронштейн выполнен из ударопрочного всепогодного материала, который предназначен для любой среды применения — как внутри, так и снаружи зданий. Расположение крепежных отверстий на AXIS T91G61 такое же, как у стандартных настенных кронштейнов Axis для PTZ-камер. Кроме того, предусмотрены отверстия, соответствующие шаблону для PTZ-камер Pelco, что облегчает переход на новое оборудование без сверления стен. С помощью дополнительных монтажных принадлежностей кронштейн можно закреплять на столбах и углах зданий.

- > Место для соединительных устройств, инжектора питания (не входит в комплект поставки) и запасных ответвлений.
- > Защита от ударов, воды, пыли и коррозии.
- > Предустановленный разъем RJ45, защищенный по стандарту IP66.
- > Для крепежа можно использовать существующие отверстия.



# Настенный кронштейн AXIS T91G61

Общие характеристики	
<b>Совместимые продукты</b>	AXIS Q3907-PVE Серия AXIS Q6000-E Серия AXIS P56 Серия AXIS Q60 Серия AXIS Q61
<b>Материал корпуса</b>	Материал корпуса: алюминий с порошковым покрытием Цвет: белый NCS S 1002-B
<b>Размеры</b>	185 x 214 x 404 мм
<b>Масса</b>	3,5 кг
<b>Максимальная нагрузка</b>	30 кг
<b>Прокладка кабелей</b>	Сзади: отверстие для кабеля Снизу: 2 ввода для кабелепровода 3/4"
<b>Место установки</b>	Для работы в помещении Для уличного использования
<b>Соответствие стандартам</b>	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 60529 IP66 NEMA 250, тип 4X IEC 62262 IK10 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 (стойкость к ударам) UL 50E MIL-STD 810G 509.5

**Принадлежности в комплекте поставки** Руководство по установке  
Кабель Ethernet с разъемом RJ45 IP66 (с сальником)  
Сальники из вспененного материала и силиконовый хомут (предустановлены)

**Дополнительные аксессуары** Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A57  
Угловое крепление AXIS T91A64  
Инжектор AXIS T81B22 пост. тока, 30 Вт, 1 порт<sup>а</sup>  
Инжектор AXIS T8133, 30 Вт<sup>а</sup>  
Инжектор AXIS T8134, 60 Вт<sup>а</sup>  
Соединитель сетевых кабелей для использования внутри помещений, низкопрофильный  
Переходники для кабеля AXIS ACI  
Устройство AXIS T8642 PoE+ over Coax  
Сальник С M20  
Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Гарантия** 3-летняя гарантия Axis, см. [www.axis.com/warranty](http://www.axis.com/warranty)

а. инжектор питания (не входит в комплект поставки)

Экологическая ответственность: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)