



Trinity

Моторизированный 2 или 3-х штанговый турникет со встроенной автономной платежной системой и билетным принтером

Эта автономная платежная система контроля доступа, которая снабжена графическим цветным дисплеем, шестью программируемыми кнопками - услугами, монетоприемником, диспесером сдачи, билетным принтером, считывателем карт, сменным денежным ящиком, модулем СМС оповещения.

- ♦ Необслуживаемая механика со встроенным блоком управления LOGITURN®
- ♦ Низкое энергопотребление
- ♦ Графический дисплей
- ♦ Готовое решение с платёжной системой
- ♦ Счетчики проходов
- ♦ Контроль монет для сдачи
- ♦ Принтер билетов
- ♦ Денежный ящик с замком



Описание:

TRINITY - компактное, удобное в использовании решение как для клиентов, так и для обслуживающего персонала. TRINITY предназначено для автоматического принятия оплаты за услуги, выдачи сдачи и осуществления контроля прохода.

Автоматическая проверка наличия монет для выдачи сдачи, проверка наличия бумажной ленты, объема емкости денежного ящика гарантирует планомерную эксплуатацию, со своевременным техническим обслуживанием.

Встроенный считыватель карт позволяет получить доступ к информации об объекте (услуги, стоимость услуг, отчеты) и позволяет пользоваться специальными функциями управления и обслуживания.

TRINITY особенно подходит для организации платного доступа в парках аттракционов, общественные душевые и туалеты в ресторанах и на заправках. В частности, для мест с большой проходимостью туристов.

Область применения:

- ♦ Общественные туалеты и души
- ♦ Спа-центры
- ♦ Аттракционы
- ♦ Музеи

Модели:

6CTR3AEC: TRINITY 3- штанговый CrNi

6CTR2AEC: TRINITY 2 штанговый CrNi

Опции:

21781-N: Оптосенсоры, для автоматического открытия на выход

21021TL-N: Билетный принтер (Leporello)

21021TR-N: Билетный принтер (рулон бумаги)

2P411-N: Открытие по оптосенсору

21024T-N: TRINITY персональная карта

21023T: TRINITY контроллер уровня монет

21022T: TRINITY SET детектор взлома

Совместимые продукты:

21510: Направляющее ограждение

21550: Мобильная платформа



Технические характеристики

Питание	24 В, DC
Потребляемая мощность	50 Вт
Присоединённая мощность	100 Вт
Класс защиты	IP 43
Температура хранения	-40 °С...+50 °С
Температура эксплуатации	-10 °С...+40 °С (опционально -40 °С)
Средняя наработка на отказ	20 000 000 Проходов
Суточная нагрузочная способность	20 000 Проходов
Пропускная способность	20...55 чел./мин
Связь с СКУД	«Сухой контакт», RS-485, RS-232, Ethernet
Габариты ДхШхВ	829 x 350 x 1647 мм
Ширина прохода	570 мм
Масса	50 кг
Материал изготовления тумбы	Нержавеющая сталь 1.4301 с доп. оксид защитой.
Материал изготовления штанг	Полированная нержавеющая сталь 1.4301 с доп. оксид защитой.



Габаритные размеры

