



ECCO Kombiblock

Полноростовой турникет с встроенной дверью в одном портале.

Подходит для установки в зонах с ограниченным пространством и где необходима организация дополнительных путей эвакуации – коридоры парковочных площадок, бизнес центров, переходные зоны между зданиями и пр.

В случае если нужно организовать свободный проход для граждан с ограниченной подвижностью или персонала с крупногабаритным инвентарём – дверь может автоматически открываться, создавая тем самым проход повышенной ширины. Ротор в этом случае поворачивается на 90°, создавая безбарьерный свободный проход.

- ♦ Возможна интеграция считывателей любой конфигурации;
- ♦ Простая установка;
- ♦ Подходит под любой архитектурный дизайн\$
- ♦ Антивандальная конструкция;
- ♦ Проход в одном или в обоих направлениях;
- ♦ Встроенный блок управления Logiturn;
- ♦ Блок управления и привод не требуют обслуживания;
- ♦ Встроенный счётчик проходов в одном и/или в обоих направлениях;
- ♦ Простая схема подключения и интуитивно понятный интерфейс



Описание:

Моторизованный однопроходный полноростовой турникет ECCO Kombiblock с углом поворота ротора 180° и встроенной в единый портал полноростовой калиткой. Ротор турникета изготовлен из нержавеющей стали с дополнительной оксид защитой. Калитка и стойки турникета – из оцинкованной стали с порошковым покрытием. Для органичной интеграции в интерьер, стойки турникета и калитка могут быть покрашены в различный цвет RAL.

При подаче сигнала тревоги, ротор турникета автоматически поворачивается по направлению прохода, а калитка – открывается. Таким образом, создаётся свободный проход 1040 мм для организации дополнительных путей эвакуации или для прохода малоподвижной группы лиц

Область применения:

- ♦ Коридоры и проходные предприятий, офисов, бизнес центров;
- ♦ Стадионы и зоны отдыха;
- ♦ Парки и парковочные терминалы;
- ♦ Области с ограниченным пространством для установки турникета

Совместимые продукты:

21501: стойка под считыватель LS 154

21695: стойка под считыватель LS 140

6ELE3A0HC ECCO 120 HE CrNi

6ELE3A0HB ECCO 120 HE Basic

6ELE2A0HC ECCO 180 HE CrNi

6ELE2A0HB ECCO 180 HE Basic

Модели:

6ELKB2A0HC ECCO KOMBIBLOCK CrNi

6ELKB2A0HB ECCO KOMBIBLOCK Basic

Опции:

63300: Крыша BASIC, длина 1.500 mm

63330: Крыша BASIC, длина 2.500 mm

63320: Крыша COMFORT, длина 1.624 mm

63350: ECCO крыша COMFORT, длина 2.624 mm

62710: CrNi нер сталь дренаж

21775: индикатор зеленый

21777: индикатор красный/зеленый

2PV12-N: вращение по оптосенсору

62199: окраска в цвет RAL

21700: отверстие для установки считывателя

22801-N: комплект крепления на готовый пол FFO-15

22811: набор на установку на неготовый пол

22000: комплект блокировки при отключении питания



Технические характеристики

Питание	230 В, АС, 50 Гц
Потребляемая мощность	50 Вт
Присоединённая мощность	100 Вт
Класс защиты	IP 44
Температура хранения	-40 °С...+50 °С
Температура эксплуатации	-20°С...+40 °С (опционально -40 °С)
Средняя наработка на отказ	20 000 000 Проходов
Суточная нагрузочная способность	20 000 Проходов
Пропускная способность	20...40 чел./мин
Связь с СКУД	«Сухой контакт», RS-485, RS-232, Ethernet
Габариты ДхШхВ	1940 x 1303 x 2252 мм
Ширина прохода турникета	550 мм
Ширина прохода двери	1040 мм
Масса	210 кг
Материал изготовления рамы	Сталь горячего цинкования с порошковой окраской
Материал изготовления ротора	Нержавеющая сталь 1.4301 с доп. оксид защитой.



Габаритные размеры

